

# Dalles Nadura

## LUNA DEW GREY



Résistance à l'eau  
Élevée



Colour  
Dew Grey

Luna est un sol Nadura contemporain qui apporte une touche fraîche et moderne. La couleur douce Dew Grey apporte à la pièce une sensation d'ouverture et de tranquillité, offrant une atmosphère raffinée qui complète les intérieurs minimalistes.



### Spécification

#### GÉNÉRAL

Type de sol	<b>Dalles Nadura</b>
Clair/foncé	<b>Clair</b>
Motif	<b>Dalle</b>
Système de d'assemblage	<b>Vålinge 5G® Dry™</b>
Âme centrale	<b>HDF</b>
Chanfrein	<b>Bande décorative</b>
Colour	<b>Dew Grey</b>

#### DIMENSIONS

Largeur	<b>280 mm</b>
Longueur	<b>582 mm</b>
Épaisseur	<b>10.5 mm</b>
Épaisseur de la couche d'usure	<b>0.4 mm</b>

#### EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	<b>8 unité(s)</b>
Surface (m²) par paquet	<b>1.3</b>
m² par palette	<b>70.4 m²</b>
Poids par m²	<b>10 kg</b>
Poids par paquet	<b>13 kg</b>

#### CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	<b>Oui</b>
Résistance à l'eau	<b>Élevée</b>
Conductivité thermique (EN 12664)	<b>0,16 W/(m*K)</b>
Résistance thermique (EN 12667)	<b>R&lt;0.10 (m2 x K)/W</b>
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	<b>E1(&lt;0.05ppm)</b>
Impact resistance (EN 17142)	<b>&gt;20N small ball, &gt;1600 mm big ball</b>
Thickness swelling (EN 17142)	<b>&lt;8% (6% typical)</b>
Wear resistance (EN 17142)	<b>AC6</b>
Marquage CE	<b>Oui</b>
Garantie Limitée (marché publique)	<b>10 ans</b>
Garantie Limitée (marché résidentiel)	<b>Limited Lifetime Warranty</b>
Classée d'usage domestique (EN ISO 10874)	<b>Class Very Heavy Residential (Class 23)</b>
Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)	<b>Class Very Heavy Commercial (Class 34)</b>

#### MISC

Texture de surface	<b>Soft Slate</b>
--------------------	-------------------



**Bjelin** [bjelin.com](http://bjelin.com) [support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com)

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur [bjelin.fr](http://bjelin.fr).