

Woodura Planks

HÄRDAD EK KATTVIK 1.0



Träslag
Ek



Ytbehandling
Hårdvaxolja



Infärgning
Vit



Mönster
Plank



Vattentålighet
Medium

Kattvik 1.0 är ett vitpigmenterat hårdvaxoljat trägolv med cross cut, som är producerad med en patenterad teknik för att härda trä och göra det starkare. Tillverkningsprocessen gör golvet tre gånger starkare än traditionella trägolv och utnyttjar förnyelsebara råvaror optimalt.



Specifikation

ALLMÄNT	
Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Antique
Ytbehandling	Hårdvaxolja
Infärgning	Vit
Ljust/Mörkt	Ljust
Mönster	Plank
Låssystem	Välinge 5G®
Kärna	HDF
MÅTT	
Format	XL
Bredd	223 mm
Längd	2379 mm
Tjocklek	11 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING	
Antal i förpackning	4 st
m² per förpackning	2,12 m²
Vikt per förpackning	21,2 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET	
Ljusreflektionsvärde (LRV)	32,5
Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Medium
Brinellhårdhet (EN 1534)	8,2 N/mm²
CE-märkt	Ja
Garanti	20 år
Garanti (Offentlig miljö)	20 år
Garanti (Hemmiljö)	20 år

woodura®

