

Woodura Planks

HÄRDAD EK KVIDINGE 1.0

Träslag
EkSortering
SelectYtbehandling
HårdvaxoljaInfärgning
VitMönster
PlankVattentålighet
Medium

Kvidinge är ett vitpigmenterat hårdvaxoljat trägolv, som är producerad med en patenterad teknik för att härda trä och göra det starkare. Tillverkningsprocessen gör golvet tre gånger starkare än traditionella trägolv och utnyttjar förnyelsebara råvaror optimalt.



Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Select
Ytbehandling	Hårdvaxolja
Infärgning	Vit
Ljust/Mörkt	Ljust
Mönster	Plank
Låssystem	Välänge 5G@
Kärna	HDF

MÅTT

Format	XL
Bredd	223 mm
Längd	2379 mm
Tjocklek	11 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	4 st
m ² per förpackning	2,12 m ²
Vikt per förpackning	21,2 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Medium
SundaHus	Bedömd av SundaHus
Svanen	Ja (3029 0021)
CE-märkt	Ja
Garanti	20 år



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För läggings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.