

Härdat Trä 2.0

HÄRDAD EK DOMSTEN 2.0

Träslag
EkSortering
SelectYtbehandling
MattlackInfärgning
VitMönster
PlankVattentålighet
Medium

Domsten är ett vitt mattlackat trägolv, som är producerad med en patenterad teknik för att härda trä och göra det starkare. Tillverkningsprocessen gör golvet tre gånger starkare än traditionella trägolv och utnyttjar förnyelsebara råvaror optimalt.



Specifikation

ALLMÄNT

| | |
|--------------|----------------|
| Golvtyp | Härdat trägolv |
| Träslag | Ek |
| Sortering | Select |
| Ytbehandling | Mattlack |
| Infärgning | Vit |
| Ljust/Mörkt | Ljust |
| Mönster | Plank |
| Låssystem | Välinge 5G@ |
| Kärna | HDF |

MÅTT

| | |
|-----------------------|---------|
| Format | L |
| Bredd | 185 mm |
| Längd | 2000 mm |
| Tjocklek | 11 mm |
| Slitskiktets tjocklek | 0,6 mm |

PAKETERING

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Antal i förpackning | 5 st |
| m ² per förpackning | 1,85 m ² |
| Vikt per förpackning | 20,35 kg |

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tål golvvärme | Ja |
| Vattentålighet | Medium |
| Brinellhårdhet (EN 1534) | 8,2 N/mm ² |
| FSC | FSC Mix |
| SundaHus | Bedömd av SundaHus |
| Svanen | Nej |
| CE-märkt | Ja |
| Garanti | 30 år |



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För läggings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.