

Härdat Trä 2.0

## HÄRDAD EK LYBY 2.0

Träslag  
EkSortering  
NatureYtbehandling  
MattlackInfärgning  
VitMönster  
PlankVattentålighet  
Medium

Lyby är ett vitt mattlackat trägolv, som är producerad med en patenterad teknik för att härda trä och göra det starkare. Tillverkningsprocessen gör golvet tre gånger starkare än traditionella trägolv och utnyttjar förnyelsebara råvaror optimalt.



## Specifikation

## ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Nature
Ytbehandling	Mattlack
Infärgning	Vit
Ljust/Mörkt	Ljust
Mönster	Plank
Låssystem	Välänge 5G@
Kärna	HDF

## MÅTT

Format	XXL
Bredd	273 mm
Längd	2378 mm
Tjocklek	11 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

## PAKETERING

Antal i förpackning	3 st
m <sup>2</sup> per förpackning	1,95 m <sup>2</sup>
Vikt per förpackning	21,45 kg

## KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Ljusreflektionsvärde (LRV)	44,2
Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Medium
Brinellhårdhet (EN 1534)	8,2 N/mm <sup>2</sup>
FSC	FSC Mix
SundaHus	Bedömd av SundaHus
Svanen	Nej
CE-märkt	Ja
Garanti	30 år



woodura®

Bjelin Sweden AB | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.se](mailto:support@bjelin.se) | 020-51 50 10

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För läggings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på [bjelin.se](http://bjelin.se).