

Härdat Trä 2.0WOODURA PLANKS
ALESTA 2.0 XLTräslag
EkSortering
SelectYtbehandling
MattlackInfärgning
NaturalMönster
PlankVattentålighet
Medium

Alesta är ett naturligt mattlackat trägolv, som är producerad med en patenterad teknik för att härda trä och göra det starkare. Tillverkningsprocessen gör golvet tre gånger starkare än traditionella trägolv och utnyttjar förnyelsebara råvaror optimalt.



Specifikation

ALLMÄNT

| | |
|--------------|----------------|
| Golvtyp | Härdat trägolv |
| Träslag | Ek |
| Sortering | Select |
| Ytbehandling | Mattlack |
| Infärgning | Natural |
| Ljust/Mörkt | Halvmörkt |
| Mönster | Plank |
| Låssystem | Vålinge 5G@ |
| Kärna | HDF |

MÅTT

| | |
|-----------------------|---------|
| Format | XL |
| Bredd | 208 mm |
| Längd | 2378 mm |
| Tjocklek | 11 mm |
| Slitskiktets tjocklek | 0,6 mm |

PAKETERING

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Antal i förpackning | 4 st |
| m ² per förpackning | 1,98 m ² |
| Vikt per förpackning | 22 kg |

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tål golvvärme | Ja |
| Vattentålighet | Medium |
| Brinellhårdhet (EN 1534) | 8,2 N/mm ² |
| FSC | FSC Mix |
| SundaHus | Bedömd av SundaHus |
| Svanen | Nej |
| CE-märkt | Ja |
| Garanti | 30 år |



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, scanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.