

Härdat Trä 2.0

## HÄRDAD EK LERVIK 2.0

Träslag  
EkSortering  
NatureYtbehandling  
HårdvaxoljaInfärgning  
GråMönster  
PlankVattentålighet  
Medium

Lervik är ett vitt hårdvaxoljat trägolv, som är producerad med en patenterad teknik för att härda trä och göra det starkare. Tillverkningsprocessen gör golvet tre gånger starkare än traditionella trägolv och utnyttjar förnyelsebara råvaror optimalt.



## Specifikation

## ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Nature
Ytbehandling	Hårdvaxolja
Infärgning	Grå
Ljust/Mörkt	Halvmörkt
Mönster	Plank
Låssystem	Välinge 5G@
Kärna	HDF

## MÅTT

Bredd	273 mm
Längd	2378 mm
Tjocklek	11 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

## PAKETERING

Antal i förpackning	3 st
m <sup>2</sup> per förpackning	1,95 m <sup>2</sup>
Vikt per förpackning	21,45 kg

## KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Medium
Brinellhårdhet (EN 1534)	8,2 N/mm <sup>2</sup>
FSC	FSC Mix
SundaHus	Bedömd av SundaHus
Svanen	Ja (3029 0021)
CE-märkt	Ja
Garanti	30 år

The mark of  
responsible forestry

woodura®

Bjelin Sweden AB | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.se](mailto:support@bjelin.se) | 020-51 50 10

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, scanna QR-koden eller gå in på [bjelin.se](http://bjelin.se).