BJELIN

Vinyl Planks

DENALI NAPA

Mønster
Plankegulv

Et moderne eller minimalistisk hjem, hvor du ønsker at skabe en følelse af plads. Farven Frosty White tilfører naturlig lysstyrke og skaber et fredeligt miljø.

Specifikation

GENERELT	
Overfladebehandling	**UV hærdet Acryl**
Farve	**White**
Pigmentering	**Frosty white**
Mønster	**Plankegulv**
Låsesystem	**5G Dry**
Kerne	**SPC - Rigid polymeric core**
Mikrofas	**4 sided micro bevel**

MÅL	
Bredde	**228 mm**
Længde	**1830 mm**
Tykkelse	**6.5 mm**
Slidlagets tykkelse	**20 mil (0,55 mm)**

PAKKE	
Antal pr. pakke	**5**
m² pr. pakke	**2,09 m²**
m² pr palle	**100,2 m²**
Vægt pr m2	**9,13 kg**
Vægt pr. pakke	**19.7 kg**

KLASSIFICERING OG SIKKERHED	
Greenguard Gold	**Greenguard Gold Certified**
A+	**Yes**
Dimensions stabilitet (ISO 23999)	**Pass - max < 0.2%/linear ft (305 mm)**
Curling (ISO 23999)	**Pass - <1 mm**
Effect of Castor Chair (ISO 4918)	**Pass - 25 000 rev**
Statist friktionskoefficient (ASTM D2047)	**Tørt: >0,6**
Kritisk stråling (ASTM E648)	**Klasse 1: ≥ 0,45 W/cm²**
Bæredygtighed – VOC	**Greenguard Gold-certificeret**
Ftalater og tungmetaller	**Ftalater og tungmetaller under detektionsgrænsen**
Lydtransmissionsklasse (ASTM F90)	**54**
Trinlyddæmpningsklasse	**53**
Lydtransmissionsreduktion (ASTM E2179)	**20**

ØVRIGT	
Vandbestandighed	**Høj**
Konstruktion	**SPC - Rigid polymeric core - modular resillient flooring**
Produkt specifikation	**ASTM F3261-17 Class I, Type B, Grade 1, Backing class B**
Læggemetode	**Svømmende 5G Dry**
Garanti (Offentligt miljø)	**15 år**
Limited Warranty (Domestic Environment)	**Limited lifetime warranty**
Level of use domestic (EN ISO 10874)	**Class Heavy Residential**
Level of use commercial (EN ISO 10874)	**Class Heavy Commercial**

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vægt og dimensioner kan have mindre variationer afhængigt af ydre forhold. Bjelin forbeholder sig retten til at afvige fra vægten og dimensionerne i dette tekniske datablad. Nævnte teknologier kan være underlagt patentsbeskyttelse og opfundet af Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Brug af varemærker her ejet af Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.

Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.