

Vinyl Planks

DENALI SANIBEL



Spezifikation

ALLGEMEIN	
Oberflächenbearbeitung	UV cured acrylic
Muster	Brett
Verbindungssystem	5G Dry
Kern	SPC - Rigid polymeric core
Mikrofase	4 sided micro bevel
Färbung	Warm white
ABMESSUNGEN	
Breite	228 mm
Länge	1830 mm
Höhe	6.5 mm
Dicke der Nutzschicht	20 mil (0,55 mm)
PAKET	
Menge in Packung	5
m² pro Box	2,09 m²
m² pro Palette	100,2 m²
Gewicht pro m²	9,13 kg
Gewicht pro Packung	19,7 kg

KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.	
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
Dimensional stability (ISO 23999)	Pass - max < 0.2%/linear ft (305 mm)
Curling (ISO 23999)	Pass - <1 mm
Effect of Castor Chair (ISO 4918)	Pass - 25 000 rev
Statischer Reibungskoeffizient (ASTM D2047)	Trocken: > 0,6
Kritischer Strahlungsfluss (ASTM E648)	Klasse 1 : ≥ 0,45 W/cm²
Nachhaltigkeit VOC	Zertifiziert nach Greenguard Gold
Phthalate & Schwermetalle	Phthalate und Schwermetalle unter der Nachweisgrenze
Schallübertragungsklasse (STC) (ASTM F90)	54
Trittschalldämmungsklasse (IIC)	53
Reduzierung der Schallübertragung (ASTM E2179)	20
PAKET	
Wasserfestigkeit	Hoch
Construction	SPC - Rigid polymeric core - modular resilient flooring
Product Specification	ASTM F3261-17 Class I, Type B, Grade 1, Backing class B
Installationsmethode	Schwimmend 5G Dry
Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)	15 Jahre
Limited Warranty (Domestic Environment)	Limited lifetime warranty
Level of use domestic (EN ISO 10874)	Class Heavy Residential
Level of use commercial (EN ISO 10874)	Class Heavy Commercial

