


# Rigid Core

## PLANKS CANTON SMOKED GREY



Canton skapar en kontrast mellan mörkt och ljus och framhäver en mjukt rökt nyans i golvet, vilket på ett vackert sätt berikar djupet i färgvariationerna. Det är ett sofistikerat och naturligt svenskt golv som är den perfekta bakgrunden för antingen subtila eller starka färger.



### Specification

| GENERAL                   |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Surface finishing         | UV cured acrylic           |
| Colour                    | Smoked grey                |
| Pattern                   | Plank                      |
| Locking system            | 5G Dry                     |
| Core                      | SPC - Rigid polymeric core |
| Microbevel                | 4 sided micro bevel        |
| DIMENSIONS                |                            |
| Width                     | 228 mm                     |
| Length                    | 1830 mm                    |
| Thickness                 | 6.5 mm                     |
| Thickness of wear layer   | 0.55 mm                    |
| PACKAGE                   |                            |
| Quantity in box           | 5                          |
| m <sup>2</sup> / box      | 2.09 m <sup>2</sup>        |
| m <sup>2</sup> per pallet | 100.2 m <sup>2</sup>       |
| Weight per m <sup>2</sup> | 9.13 kg                    |
| Weight per box            | 19.7 kg                    |

| CLASSIFICATION AND SAFETY                   |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Greenguard Gold                             | Greenguard Gold Certified                               |
| A+                                          | Yes                                                     |
| Dimensional stability (ISO 23999)           | Pass - max < 0.2%/linear ft (305 mm)                    |
| Curling (ISO 23999 )                        | Pass - <1 mm                                            |
| Effect of Castor Chair (ISO 4918)           | Pass - 25 000 rev                                       |
| Static coefficient of friction (ASTM D2047) | Dry: >0.6                                               |
| Critical Radiant flux (ASTM E648)           | Class 1 : ≥ 0.45 W/cm <sup>2</sup>                      |
| Sustainability VOC                          | Greenguard Gold Certified                               |
| Phthalates & heavy metals                   | Phthalates and heavy metals below the detection limit   |
| Sound transmission class (ASTM F90)         | 54                                                      |
| Impact insulation class                     | 53                                                      |
| Sound transmission reduction (ASTM E2179)   | 20                                                      |
| MISC.                                       |                                                         |
| Water Resistance                            | High                                                    |
| Construction                                | SPC - Rigid polymeric core - modular resilient flooring |
| Product Specification                       | ASTM F3261-17 Class I, Type B, Grade 1, Backing class B |
| Installation method                         | Floating 5G Dry                                         |
| Limited Warranty (Public Environment)       | 15 years                                                |
| Limited Warranty (Domestic Environment)     | Limited lifetime warranty                               |
| Level of use domestic (EN ISO 10874)        | Class Heavy Residential                                 |
| Level of use commercial (EN ISO 10874)      | Class Heavy Commercial                                  |



Bjelin Sweden AB   [bjelin.com](https://bjelin.com)   [support@bjelin.se](mailto:support@bjelin.se)   020-51 50 10

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](https://www.valinge.se/patents)). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



For installation and caring instructions, and further product information, scan the QR code or visit [bjelin.com](https://bjelin.com).