

Vinyl Planks

DENALI SONOMA



图案  
直板板材



规格

| 基础信息   |                     |
|--------|---------------------|
| 地板品类   | Vinyl Flooring      |
| 表面处理   | 紫外光固化丙烯酸            |
| 颜色     | 褐色系                 |
| 颜色选择   | Medium smoked       |
| 图案     | 直板板材                |
| 锁扣系统   | 5G Dry              |
| 芯材     | SPC - 刚性聚合物芯材       |
| 微倒角    | 4 sided micro bevel |
| 尺寸     |                     |
| 宽      | 228 mm              |
| 长      | 1830 mm             |
| 高      | 6.5 mm              |
| 磨损层的厚度 | 20 mil (0,55 mm)    |
| 包装     |                     |
| 盒内数量   | 5                   |
| 平方米/箱  | 2,09 平方米            |
| 平方米/托盘 | 100,2 平方米           |
| 每平方米重量 | 9,13 kg             |
| 每盒重量   | 19,7 kg             |

| 分类和安全属性                                |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Greenguard Gold                        | Greenguard Gold 认证                                      |
| A+                                     | Yes                                                     |
| 尺寸稳定性 (ISO 23999)                      | Pass - max < 0.2%/linear ft (305 mm)                    |
| Curling (ISO 23999 )                   | 通过测试 - < 1mm                                            |
| 脚轮座椅的测试 (ISO 4918)                     | 通过测试 - 25000 转                                          |
| 静摩擦系数 (ASTM D2047)                     | 干: >0.6                                                 |
| 临界辐射通量 (ASTM E648)                     | 1级 : ≥ 0.45 W/cm²                                       |
| 可持续性 VOC                               | Greenguard Gold 认证                                      |
| 邻苯二甲酸盐和重金属                             | 邻苯二甲酸盐和重金属低于检测限                                         |
| 声音传输等级 (ASTM F90)                      | 54                                                      |
| 耐冲击等级                                  | 53                                                      |
| 减少声音传播 (ASTM E2179)                    | 20                                                      |
| 其他                                     |                                                         |
| 产品集                                    | Denali                                                  |
| 防水性                                    | 高                                                       |
| 结构                                     | SPC - 刚性聚合物芯材 - 模块化弹性地板                                 |
| 产品规格                                   | ASTM F3261-17 Class I, Type B, Grade 1, Backing class B |
| 安装方式                                   | 悬浮式 5G Dry                                              |
| 有限质保 (商业环境)                            | 15 年                                                    |
| 有限质保 (家庭使用环境)                          | 有限终身保修                                                  |
| 家用等级 (EN ISO 10874)                    | 重型住宅类别                                                  |
| Level of use commercial (EN ISO 10874) | 商用等级 (EN ISO 10874)                                     |

