

Vinyl Planks

ACADIA DELREY



Monster
Plank



Spesifikasjon

GENERELT	
Type gulv	Vinyl Flooring
Overflatebehandling	UV cured acrylic
Farge	Grå
Innfarging	Pebble
Mønster	Plank
Fug	5G
Kjerne	SPC - Rigid polymeric core
Mikrobevel	4 sided micro bevel
Residual indentation (EN ISO 24343-1)	≤0.02 mm (norm ≤0.10 mm)
Resistance to large ball (EN ISO 24343-1)	1800 mm (norm 1600 mm)
Antistatic and electrical properties (EN 14041 (EN 1815))	<2kV
Light fastness (EN ISO 105-B02)	≥6
Egnet for gulvvarme (EN 12524)	yes (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay) (EN ISO 717-2)	ΔLw = 21 dB
Substances of Very High Concern (EN 717-1)	SVHC free
MÅL	
Bredde	229 mm
Lengde	1200 mm
Høyde	5.3 mm
Slitesjiktets tykkelse	20 mil (0,55 mm)

EMBALLASJE	
Antall i pakken	8
m² i pakken	2.235 m²
m² per pall	93.87 m²
Vekt pr. m2	8.74 kg
Vekt pr. pakke	18.63 kg

KLASSIFISERING OG SIKKERHET	
A+	Yes
Motstandsyktighet mot brann (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability (ISO 23999)	≤0.05% (norm ≤0.25%)
Slitestyrke (EN 14354)	≥7000 (norm ≥2000)
Effect of Castor Chair (ISO 4918)	Pass - 25 000 rev
Slip resistance (EN 13893 / DIN 51130)	DS/R9
Resistance to stain and chemicals (EN ISO 26987)	INDEX 0 (very good)
Termisk motstand (EN 12667)	0.042 m2k/W
Formaldehyd emisjon (EN 717-1)	Class E1
Bærekraft VOC	A+

ANNEN	
Samling	Acadia
Locking strength	long edge 4.5 kN/m, short edge 5.5 kN/m
Garanti (offentlige miljø)	15 år
Limited Warranty (Domestic Environment)	Limited lifetime warranty
Level of use domestic (EN ISO 10874)	Class Heavy Residential
Level of use commercial (EN ISO 10874)	Class Heavy Commercial

