

Vinyl Planks

ACADIA MILFORD



Mønster
Plankegulv

Milford i farven Peak skaber en fornemmelse af lethed og rummelighed, hvilket får rummet til at virke lysere, friskere og visuelt større. Det passer naturligt ind i skandinaviske og minimalistiske interiører og går godt sammen med lyse, neutrale farver, bløde nuancer og naturlige teksturer.



Specifikation

GENERELT

Gulvtype	Vinyl Flooring
Overfladebehandling	UV hærdet Acryl
Farve	Hvid
Pigmentering	Peak
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	5G
Kerne	SPC - Rigid polymeric core
Mikrofas	4 sided micro bevel
Residual indentation (EN ISO 24343-1)	≤0.02 mm (norm ≤0.10 mm)
Modstandsdygtighed over for stor kugle (EN ISO 24343-1)	1800 mm (norm 1600 mm)
Antistatiske og elektriske egenskaber (EN 14041 (EN 1815))	<2kV
Lysægthed (EN ISO 105-B02)	≥6
Tåler gulvvarme (EN 12524)	yes (max 27°C)
IS - Trinlydsdæmpning (integreret akustisk underlag) (EN ISO 717-2)	ΔLw = 21 dB
Særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) (EN 717-1)	SVHC fri

MÅL

Bredde	229 mm
Længde	1200 mm
Tykkelse	5.3 mm
Slidlagets tykkelse	20 mil (0,55 mm)

PAKKE

Antal pr. pakke	8
m² pr. pakke	2.235 m²
m² pr. palle	93.87 m²
Vægt pr m2	8.74 kg
Vægt pr. pakke	18.63 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

A+	Yes
Brandmodstand (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensions stabilitet (ISO 23999)	≤0.05% (norm ≤0.25%)
Slidstyrke (EN 14354)	≥7000 (norm ≥2000)
Effect of Castor Chair (ISO 4918)	Pass - 25 000 rev
Slip resistance (EN 13893 / DIN 51130)	DS/R9
Modstandsdygtighed over for pletter og kemikalier (EN ISO 26987)	INDEX 0 (meget god)
Termisk modstand (EN 12667)	0.042 m2k/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	Class E1
Bæredygtighed - VOC	A+

ØVRIGT

Kollektion	Acadia
Låsestyrke	langside 4.5 kN/m, kortside 5.5 kN/m
Garanti (Offentligt miljø)	15 år
Begrænset garanti (Bolg miljø)	Begrænset livstidsgaranti
Level of use domestic (EN ISO 10874)	Class Heavy Residential
Level of use commercial (EN ISO 10874)	Class Heavy Commercial



Bjelin bjelin.com support@bjelin.com +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vægt og dimensioner kan have mindre variationer afhængigt af ydre forhold. Bjelin forbeholder sig retten til at afvige fra vægten og dimensionerne i dette tekniske datablad. Nævnte teknologier kan være underlagt patentsbeskyttelse og opfundet af Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Brug af varemærker her ejet af Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.