

Vinyl Planks

ACADIA MILFORD



Uzorak
Podna daska

Milford u nijansi Peak stvara osjećaj lakoće i prostranosti, zbog čega prostor djeluje svjetlije, svježije i vizualno veće. Prirodno se uklapa u skandinavske i minimalističke interijere te se lijepo kombinira sa svijetlim neutralnim tonovima, nježnim bojama i prirodnim teksturama.



Specifikacija

OPĆENITO

Vrsta podne obloge	Vinyl Flooring
Površinska obrada	UV stvrdnuti akril
Boja	Bijela
Boja	Peak
Uzorak	Podna daska
Sustav zaključavanja	5G
Jezgra	SPC - kruta polimerna jezgra
Mikrobevel	4 sided micro bevel
Preostala udubljenja (EN ISO 24343-1)	≤0.02 mm (norm ≤0.10 mm)
Otpornost na udar velike kugle (EN ISO 24343-1)	1800 mm (norm 1600 mm)
Antistatička i električna svojstva (EN 14041 (EN 1815))	<2kV
Postojanost na svjetlost (EN ISO 105-B02)	≥6
Podno grijanje (EN 12524)	yes (max 27°C)
IS – poboljšanje izolacije od udarnog zvuka (integrirana akustična podloga) (EN ISO 717-2)	ΔLw = 21 dB
Posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC) (EN 717-1)	Posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC): proizvod ne sadrži SVHC tvari

DIMENZIJE

Širina	229 mm
Dužina	1200 mm
Visina	5.3 mm
Debljina gornjeg sloja	20 mil (0,55 mm)

PAKET

Količina u paketu	8
m ² / paket	2.235 m ²
m ² po paleti	93.87 m ²
Težina po m ²	8.74 kg
Težina po paketu	18.63 kg

KLASIFIKACIJA I SIGURNOST

A+	Yes
Otpornost na vatru (EN 13501)	Bfl-s1
Dimenzijska stabilnost (ISO 23999)	≤0.05% (norm ≤0.25%)
Otpornost na habanje (EN 14354)	≥7000 (norm ≥2000)
Otpornost na kotačiće stolice (ISO 4918)	Zadovoljava - 25.000 okretaja
Slip resistance (EN 13893 / DIN 51130)	DS/R9
Otpornost na mrlje i kemikalije (EN ISO 26987)	Otpornost na mrlje i kemikalije: indeks 0 (vrlo dobra)
Toplinska otpornost (EN 12667)	0.042 m ² k/W
Emisija formaldehida (EN 717-1)	Class E1
Održivost - VOC	A+

RAZNO

Kolekcija	Acadia
Čvrstoća spoja	Čvrstoća spoja: uzdužni rub 4,5 kN/m, poprečni rub 5,5 kN/m
Ograničeno jamstvo (javno okruženje)	15 godine
Ograničeno jamstvo (stambeni prostor)	Ograničeno doživotno jamstvo
Razina uporabe u stambenim prostorima (EN ISO 10874)	Klasa za intenzivnu stambenu uporabu
Razina uporabe u komercijalnim prostorima (EN ISO 10874)	Klasa za intenzivnu komercijalnu uporabu



Bjelin bjelin.com hr-sales@bjelin.com

Autorska prava © 2026 Bjelin Sweden AB. Težine i dimenzije mogu neznatno varirati ovisno o vanjskim okolnostima. Bjelin zadržava pravo odstupanja od težina i dimenzija navedenih u ovom tehničkom listu. Navedene tehnologije mogu biti zaštićene patentima te ih je razvila tvrtka Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Upotreba ovdje navedenih zaštitnih znakova u vlasništvu tvrtki Bjelin Sweden AB ili Välinge Innovation AB odvija se pod licencom.



Za upute o postavljanju i održavanju te daljnje informacije o proizvodu skenirajte QR kod ili posjetite bjelin.com.