

Vinyl Planks

ACADIA MILFORD



Mönster
Plank

Milford i nyansen Peak skapar en känsla av ljus och rymd och kan få rummet att upplevas som ljusare, fräschare och större. Det passar naturligt in i skandinaviska och minimalistiska interiörer och kombineras fint med ljusa neutrala toner, mjuka färger och naturliga texturer.



Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Vinyl Flooring
Ytbehandling	UV cured acrylic
Färg	Vit
Infärgning	Peak
Mönster	Plank
Låssystem	5G
Kärna	SPC - Rigid polymeric core
Mikrobevel	4 sided micro bevel
Residual indentation (EN ISO 24343-1)	≤0.02 mm (norm ≤0.10 mm)
Resistance to large ball (EN ISO 24343-1)	1800 mm (norm 1600 mm)
Antistatic and electrical properties (EN 14041 (EN 1815))	<2kV
Light fastness (EN ISO 105-B02)	≥6
Tål golvvärme (EN 12524)	yes (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (integrated acoustic underlay) (EN ISO 717-2)	ΔLw = 21 dB
Substances of Very High Concern (EN 717-1)	SVHC free

MÅTT

Bredd	229 mm
Längd	1200 mm
Tjocklek	5.3 mm
Slitskiktets tjocklek	20 mil (0,55 mm)

PAKETERING

Antal i förpackning	8
m² per förpackning	2.235 m²
m² per pall	93.87 m²
Vikt per m²	8.74 kg
Vikt per förpackning	18.63 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

A+	Yes
Brandmotstånd (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability (ISO 23999)	≤0.05% (norm ≤0.25%)
Slitstyrka (EN 14354)	≥7000 (norm ≥2000)
Effect of Castor Chair (ISO 4918)	Pass - 25 000 rev
Slip resistance (EN 13893 / DIN 51130)	DS/R9
Resistance to stain and chemicals (EN ISO 26987)	INDEX 0 (very good)
Termisk resistans (EN 12667)	0.042 m2k/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	Class E1
Sustainability VOC	A+

ÖVRIGT

Locking strength	long edge 4.5 kN/m, short edge 5.5 kN/m
Garanti (Offentlig miljö)	15 år
Limited Warranty (Domestic Environment)	Limited lifetime warranty
Level of use domestic (EN ISO 10874)	Class Heavy Residential
Level of use commercial (EN ISO 10874)	Class Heavy Commercial

