

Woodura Planks 3.0

HOLMBY XL BLEND 3.0



Träslag
Ek



Sortering
Blend



Ytbehandling
Pro mattlack



Infärgning
Misty White



Mönster
Plank



Vattentålighet
Hög

Holmby är ett fräscht, mattlackat härdat trägolv i den ljusa och luftiga nyansen Misty White. Blended sorteringen, som kännetecknas av mindre variationer i nyans och struktur, bidrar till att ge golvet karaktär. Denna klass 33-produkt är tillverkad av FSC-certifierad europeisk ek. Den är extremt slitagetålig och idealisk för tungt trafikerade utrymmen som hotell, butiker, kontor och kaféer - eller till hallen i ditt hem. Den mattlackade ytan skyddar mot fläckar och gör golvet lätt att underhålla.



Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Blend
Ytbehandling	Pro mattlack
Infärgning	Misty White
Ljust/Mörkt	Ljust
Mönster	Plank
Låssystem	Välinge 5G® Dry™
Kärna	HDF

MÅTT

Format	XL
Bredd	206 mm
Längd	2200 mm
Tjocklek	11 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	4 st
m ² per förpackning	1,81 m ²
m ² per pall	87 m ²
Vikt per m ²	11 kg
Vikt per förpackning	20 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Bfl-S1 (knappt brännbart)
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)
Brinellhårdhet (EN 1534)	10 HB (average value)
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 6000 cykler
Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
SundaHus	Bedömd av SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Måttligt till hårt trafikerade utrymmen (Klass 23)
Slitageklass offentlig miljö (EN ISO 10874)	Hårt trafikerade utrymmen (Klass 33)



The mark of responsible forestry



CO2



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.