

Woodura Planks 3.0

EKET 3.0 XXL



Träslag
Ek



Sortering
Nature



Ytbehandling
Borstad mattlack



Infärgning
Natural



Mönster
Plank



Vattentålighet
Hög

Eket är ett tidlöst, svenskdesignat härdat trägolv med borstad mattlack. Detta inbjudande trägolv i nyansen Natural finns i den variationsrika Nature sorteringen som förstärker golvet autentiska känsla. Golvet är tillverkat av FSC-certifierad europeisk ek. Den borstade ytan ger en genuin träkänsla – som påminner om ett oljat golv – medan lacken gör golvet mer slitagetåligt och lättare att både rengöra och underhålla. Vi rekommenderar golv med en borstad och lackad yta för alla utrymmen i ditt hem.



Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Nature
Ytbehandling	Borstad mattlack
Infärgning	Natural
Ljust/Mörkt	Halvmörkt
Mönster	Plank
Låssystem	Välinge 5G® Dry™
Kärna	HDF
Mikrobevel	4 sided

MÅTT

Format	XXL
Bredd	271 mm
Längd	2378 mm
Tjocklek	11 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	3 st
m ² per förpackning	1,93
m ² per pall	93 m ²
Vikt per m ²	11 kg
Vikt per förpackning	22 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Cfl-s1
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,16 W/(m ² K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1<=0,124 mg/m3
Brinellhårdhet (EN 1534)	8 HB (average value)
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 1000 cykler
FSC	FSC Mix
SundaHus	Bedömd av SundaHus
Svanen	Ja (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



The mark of responsible forestry



3029 0021



GOLD



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.walinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.