BJELIN

Woodura Planks 3.0

EKET 3.0 XXL

Träslag
Ek

Sortering
Nature

Ytbehandling
Borstad mattlack

Infärgning
Natural

Mönster
Plank

Format
XXL

Eket är ett tidlöst, svenskdesignat härdat trägolv med borstad mattlack. Detta inbjudande trägolv i nyansen Natural finns i den variationsrika Nature sorteringen som förstärker golvets autentiska känsla. Golvet är tillverkat av FSC-certifierad europeisk ek. Den borstade ytan ger en genuin träkänsla – som påminner om ett oljat golv – medan lacken gör golvet mer slitagetåligt och lättare att både rengöra och underhålla. Borstade ytor passar utmärkt i de flesta delar av hemmet.

Specifikation

ALLMÄNT	
Golvtyp	**Härdat trägolv**
Träslag	**Ek**
Sortering	**Nature**
Ytbehandling	**Borstad mattlack**
Färg	**Naturell**
Infärgning	**Natural**
Ljust/Mörkt	**Halvmörkt**
Mönster	**Plank**
Låssystem	**Välinge 5G Dry®**
Kärna	**HDF**
Mikrobevel	**4 sided**

MÅTT	
Format	**XXL**
Bredd	**271 mm**
Längd	**2378 mm**
Tjocklek	**11.2 mm**
Slitskiktets tjocklek	**0,6 mm**

PAKETERING	
Antal i förpackning	**3**
m² per förpackning	**1.934 m²**
m² per pall	**92.808 m²**
Vikt per m²	**11.000**
Vikt per förpackning	**20.77 kg**

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET	
Tål golvvärme	**Ja**
Vattentålighet	**Hög**
Brandmotstånd (EN 13501)	**Cfl-s1**
Brandmotstånd – hellimmad installation (EN 13501)	**Bfl-s1**
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	**0,16 W/(m*K)**
Termisk resistans (EN 12667)	**0,07 m²K/W**
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	**E1<=0,124 mg/m3**
Brinellhårdhet (EN 1534)	**10 HB**
Slaghållfasthet (EN 14354)	**EC3**
Svällning höjd (EN 14354)	**<10% (5% typvärde)**
Slitstyrka (EN 14354)	**> 1000 cykler**
FSC	**FSC Mix (FSC-C140725)**
Byggvarubedömningen	**Rekommenderas**
Greenguard Gold	**Greenguard Gold Certified**
A+	**Yes**
M1	**Yes**
CE-märkt	**Ja**
Garanti (Offentlig miljö)	**30 år**
Garanti (Hemmiljö)	**30 år**
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	**Class Moderate residential (Class 22)**

Bjelin bjelin.com support@bjelin.se 020-51 50 10

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnda teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.

För läggnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, scanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.