BJELIN

Woodura Planks 3.0 **HÖJA** 3.0 **XXL**













El suelo de madera endurecida Höja es un clásico suelo inspirado en Escandinavia con acabado de laca cepillada. Este hermoso suelo en tono Misty White se ha combinado con la clasificación Nature para proporcionar una variación natural de color. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, la superficie de laca cepillada de este suelo proporciona una sensación de madera natural similar a la de los suelos aceitados, pero la laca hace que el suelo sea más fácil de limpiar y mantener. Recomendamos las superficies lacadas cepilladas en todas las zonas del hogar.



Especificación

GENERAL	
Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Roble
Clasificación	Nature
Acabado	Laca mate cepillada
Color	Misty White
Claro/oscuro	Claro
Diseño	Tabla
Sistema de bloqueo	Välinge 5G® Dry™
Núcleo	HDF
Micro fases	4 sided
MEDIDAS	
Formato	XXL
Ancho	271 mm
Largo	2378 mm
Alto	11 mm
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm
EMBALAJE	
Cantidad por caja	3 piezas
m² / caja	1,93
m² por palet	93 m²

CLASIFICACION Y SEGURIDAD

Compatible con calefacción por suelo radiante	Sí
Resistencia al agua	Alta
Resistencia al fuego (EN 13501)	Cfl-s1
Conductividad termica (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Resistencia termica (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Emision de formaldehid (EN 717-1)	E1<=0,124 mg/m3
Clasificación de dureza (EN 1534)	8 HB (average value)
Resistencia al impacto (EN 14354)	EC3
Espesor de hinchazon (EN 14354)	hinchazon de espesor
Resistencia al desgaste (EN 14354)	> 1000 ciclos
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Evaluado por SundaHus
Svanen	Sí (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
Marcado CE	Sí
Garantía limitada	30 años
garantia limitada (entorno publico)	10 años
garantia limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty
nivel de uso domestico (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)



Peso por m²

Peso por caja







11 kg 22 kg







Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

