# **BJELIN**

## Woodura Planks (3.0)

### **LYA 3.0 XXL**













Lya ist ein klassischer skandinavischer Hartholzboden in gebürstetem Lack. Der zeitlose Farbton Natural wurde mit der Sortierung Select gepaart, die sauber und harmonisch wirkt. Die gebürstete Lackoberfläche aus FSC-zertifizierter europäischer Eiche sorgt für ein natürliches Holzgefühl - ähnlich wie bei geölten Böden -, aber der Lack macht die Böden leichter zu reinigen und zu pflegen. Wir empfehlen gebürstete Lackoberflächen in allen Bereichen des Hauses.



#### **Spezifikation**

| ALLGEMEIN             |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Bodenart              | Gehärtetes Holz           |
| Holzart               | Eiche                     |
| Sortierung            | Select                    |
| Oberflächenbehandlung | Gebürstete Mattlackierung |
| Färbung               | Natural                   |
| Hell/Dunkel           | Mitteldunkel              |
| Muster                | Brett                     |
| Verbindungssystem     | Välinge 5G® Dry™          |
| Kern                  | HDF                       |
| Mikrofase             | 4 sided                   |
| ABMESSUNGEN           |                           |
| Format                | XXL                       |
| Breite                | 271 mm                    |
| Länge                 | 2378 mm                   |
| Höhe                  | 11 mm                     |
| Dicke der Nutzschicht | 0,6 mm                    |
| PAKET                 |                           |
| Menge in Packung      | 3 St                      |
| m² pro Box            | 1,93                      |
| m² pro Palette        | 93 m²                     |
| Gewicht pro m²        | 11 kg                     |
| Gewicht pro Packung   | 22 kg                     |
|                       |                           |

#### KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

| Für Fußbodenheizung geeignet                      | Ja  |
|---|---|
| Wasserfestigkeit                                  | Hoch  |
| Feuerbeständigkeit (EN 13501)                     | Cfl-s1  |
| Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)                     | 0,16 W/(m*K)  |
| Wärmewiderstand (EN 12667)                        | 0,07 m²K/W  |
| Formaldehydemission (EN 717-1)                    | E1<=0,124 mg/m3   |
| Eindruckwiderstand (Brinell)<br>(EN 1534)         | 8 HB (average value)  |
| Schlagfestigkeit (EN 14354)                       | EC3   |
| Dickenschwellung (EN 14354)                       | <10 % (5 % typisch)   |
| Verschleißfestigkeit (EN 14354)                   | > 1000 Zyklen   |
| FSC   | FSC Mix (DNV-COC-001624)  |
| SundaHus  | Bewertet durch SundaHus   |
| Schwan (schwed. Umweltsiegel)                     | Ja (3029 0021)  |
| Greenguard Gold                                   | Greenguard Gold Certified   |
| CE-Kennzeichnung                                  | Ja  |
| Eingeschränkte Garantie<br>(öffentliche Umgebung) | 10 Jahre  |
| Eingeschränkte Garantie<br>(Heimumgebung)         | Limited Lifetime Warranty   |
| Nutzungsniveau im Haus<br>(EN ISO 10874)          | Nutzungsniveau Privatzwecke. Klasse für<br>schwere Wohnzwecke (Klasse 22) |













Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

