

Woodura Planks 3.0

LYA 3.0 XXL



Träslag
Ek



Sortering
Select



Ytbehandling
Borstad mattlack



Infärgning
Natural



Mönster
Plank



Vattentålighet
Hög

Lya är ett klassiskt skandinaviskt hårdat trägolv med borstad mattlack. Natural är en tidlös nyans som tillsammans med den stilrena Select sorteringen ger en lugn och harmonisk känsla. Golvet är tillverkat av FSC-certifierad europeisk ek. Den borstade ytan ger en genuin träkänsla – som påminner om ett oljat golv – medan lacken gör golvet mer slitagetåligt och lättare att både rengöra och underhålla. Vi rekommenderar golv med en borstad och lackad yta för alla utrymmen i ditt hem.



Specifikation

ALLMÄNT

| | |
|--------------|------------------|
| Golvtyp | Hårdat trägolv |
| Träslag | Ek |
| Sortering | Select |
| Ytbehandling | Borstad mattlack |
| Infärgning | Natural |
| Ljust/Mörkt | Halvmörkt |
| Mönster | Plank |
| Låssystem | Välinge 5G® Dry™ |
| Kärna | HDF |
| Mikrobevel | 4 sided |

MÅTT

| | |
|-----------------------|---------|
| Format | XXL |
| Bredd | 271 mm |
| Längd | 2378 mm |
| Tjocklek | 11 mm |
| Slitskiktets tjocklek | 0,6 mm |

PAKETERING

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Antal i förpackning | 3 st |
| m ² per förpackning | 1,93 |
| m ² per pall | 93 m ² |
| Vikt per m ² | 11 kg |
| Vikt per förpackning | 22 kg |

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tål golvvärme | Ja |
| Vattentålighet | Hög |
| Brandmotstånd (EN 13501) | Cfl-s1 |
| Värmeledningsförmåga (EN 12664) | 0,16 W/(m ² K) |
| Termisk resistans (EN 12667) | 0,07 m ² K/W |
| Emission av formaldehyd (EN 717-1) | E1<=0,124 mg/m3 |
| Brinellhårdhet (EN 1534) | 8 HB (average value) |
| Slaghållfasthet (EN 14354) | EC3 |
| Svällning höjd (EN 14354) | <10% (5% typvärde) |
| Slitstyrka (EN 14354) | > 1000 cykler |
| FSC | FSC Mix (DNV-COC-001624) |
| SundaHus | Bedömd av SundaHus |
| Svanen | Ja (3029 0021) |
| Greenguard Gold | Greenguard Gold Certified |
| CE-märkt | Ja |
| Garanti (Offentlig miljö) | 30 år |
| Garanti (Hemmiljö) | 30 år |
| Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874) | Class Moderate residential (Class 22) |



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.