

Woodura Planks 3.0

HASSLARP 3.0 L



Tipo de madera  
Roble



Clasificación  
Nature



Acabado  
Pro mate laqueado



Color  
Misty White



Diseño  
Tabla



Resistencia al agua  
Alta


El suelo de madera endurecida Hasslarp es un suelo con acabado laca mate de estética impecable y un estilo nórdico atemporal. El tono Misty White aporta sofisticación a una habitación, creando una sensación de espacio, mientras que la clasificación Nature proporciona profundidad al diseño del suelo. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, este producto de clase 33 es extremadamente duradero e ideal para espacios concurridos, como hoteles, tiendas, oficinas y cafeterías, o una zona muy transitada de tu casa. El acabado laca mate facilita el mantenimiento del suelo y lo protege de las manchas.



Especificación

| GENERAL                        |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Tipo de suelo                  | Madera endurecida |
| Tipo de madera                 | Roble             |
| Clasificación                  | Nature            |
| Acabado                        | Pro mate laqueado |
| Color                          | Misty White       |
| Claro/oscuro                   | Claro             |
| Diseño                         | Tabla             |
| Sistema de bloqueo             | Välinge 5G® Dry™  |
| Núcleo                         | HDF               |
| MEDIDAS                        |                   |
| Formato                        | L                 |
| Ancho                          | 180 mm            |
| Largo                          | 2000 mm           |
| Alto                           | 9 mm              |
| Espesor de la capa de desgaste | 0,6 mm            |
| EMBALAJE                       |                   |
| Cantidad por caja              | 7                 |
| m² / caja                      | 2,5 m²            |
| m² por palet                   | 90,7 m²           |
| Peso por m²                    | 9 kg              |
| Peso por caja                  | 22,7 kg           |

| CLASIFICACION Y SEGURIDAD                     |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Compatible con calefacción por suelo radiante | Sí                                |
| Resistencia al agua                           | Alta                              |
| Resistencia al fuego (EN 13501)               | Cfl-s1                            |
| Conductividad termica (EN 12664)              | 0,12 W/(m*K)                      |
| Resistencia termica (EN 12667)                | 0,075 (m2 x K)/W                  |
| Emision de formaldehid (EN 717-1)             | emision de formaldehide           |
| Clasificación de dureza (EN 1534)             | 8 HB (average value)              |
| Resistencia al impacto (EN 14354)             | EC3                               |
| Espesor de hinchazon (EN 14354)               | hinchazon de espesor              |
| Resistencia al desgaste (EN 14354)            | > 6000 ciclos                     |
| Resistencia al deslizamiento (CEN//TS 15676)  | 40                                |
| FSC                                           | FSC Mix (FSC-C140725)             |
| SundaHus                                      | Evaluado por SundaHus             |
| Svanen                                        | Sí (3029 0021)                    |
| Greenguard Gold                               | Greenguard Gold Certified         |
| A+                                            | Yes                               |
| M1                                            | Yes                               |
| Marcado CE                                    | Sí                                |
| garantia limitada (entorno publico)           | 10 años                           |
| garantia limitada (entorno domestico)         | Limited Lifetime Warranty         |
| nivel de uso domestico (EN ISO 10874)         | nivel de uso residencial clase 23 |
| nivel de uso comercial (EN ISO 10874)         | nivel de uso comercial (clase 33) |



Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita [www.bjelin.com](http://www.bjelin.com).