

# Woodura Planks 3.0

## DALBY 3.0 L



Dalby ist ein frisch aussehender, matt lackierter, gehärteter Holzboden, der die Essenz des schwedischen Designs widerspiegelt. Das helle und luftige Powder White verleiht einem Raum klassischen Charme und die Nature-Sortierung sorgt für Tiefe und ein authentisches Holzgefühl. Das aus FSC-zertifizierter europäischer Eiche hergestellte Produkt der Klasse 33 ist äußerst strapazierfähig und eignet sich ideal für stark frequentierte Räume wie Hotels, Geschäfte, Büros und Cafés - oder für den Eingangsbereich Ihres Hauses. Die matt lackierte Oberfläche macht den Boden pflegeleicht und schützt ihn vor Flecken.



### Spezifikation

#### ALLGEMEIN

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Bodenart              | <b>Gehärtetes Holz</b>   |
| Holzart               | <b>Eiche</b>             |
| Sortierung            | <b>Nature</b>            |
| Oberflächenbehandlung | <b>Pro matt lackiert</b> |
| Färbung               | <b>Powder White</b>      |
| Hell/Dunkel           | <b>Hell</b>              |
| Muster                | <b>Brett</b>             |
| Verbindungssystem     | <b>Välinge 5G® Dry™</b>  |
| Kern                  | <b>HDF</b>               |

#### ABMESSUNGEN

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Format                | <b>L</b>       |
| Breite                | <b>180 mm</b>  |
| Länge                 | <b>2000 mm</b> |
| Höhe                  | <b>9 mm</b>    |
| Dicke der Nuttschicht | <b>0,6 mm</b>  |

#### PAKET

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Menge in Packung           | <b>7</b>                  |
| m <sup>2</sup> pro Box     | <b>2,5 m<sup>2</sup></b>  |
| m <sup>2</sup> pro Palette | <b>90,7 m<sup>2</sup></b> |
| Gewicht pro m <sup>2</sup> | <b>9 kg</b>               |
| Gewicht pro Packung        | <b>22,7 kg</b>            |

#### KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

|  |   |
|--|---|
| Für Fußbodenheizung geeignet                   | <b>Ja</b>   |
| Wasserfestigkeit                               | <b>Hoch</b>   |
| Feuerbeständigkeit (EN 13501)                  | <b>Cfl-s1</b>   |
| Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)                  | <b>0,16 W/(m*K)</b>   |
| Wärmewiderstand (EN 12667)                     | <b>0,07 m<sup>2</sup>K/W</b>  |
| Formaldehydemission (EN 717-1)                 | <b>Formaldehydemission. E1 &lt;= 0,1 ppm (typischer Wert &lt;= 0,05 ppm)</b>  |
| Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534)         | <b>10 HB (average value)</b>  |
| Schlagfestigkeit (EN 14354)                    | <b>EC3</b>  |
| Dickenschwellung (EN 14354)                    | <b>&lt;10 % (5 % typisch)</b>   |
| Verschleißfestigkeit (EN 14354)                | <b>&gt; 6000 Zyklen</b>   |
| Rutschfestigkeit (CEN//TS 15676)               | <b>40</b>   |
| FSC  | <b>FSC-Mix</b>  |
| SundaHus                                       | <b>Bewertet durch SundaHus</b>  |
| Schwan (schwed. Umweltsiegel)                  | <b>Ja (3029 0021)</b>   |
| Greenguard Gold                                | <b>Greenguard Gold Certified</b>  |
| A+   | <b>Yes</b>  |
| M1   | <b>Yes</b>  |
| CE-Kennzeichnung                               | <b>Ja</b>   |
| Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung) | <b>10 Jahre</b>   |
| Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung)         | <b>Limited Lifetime Warranty</b>  |
| Nutzungsniveau im Haus (EN ISO 10874)          | <b>Nutzungsniveau Privatzwecke. Klasse für schwere Wohnzwecke (Klasse 23)</b> |
| Grad der kommerziellen Nutzung (EN ISO 10874)  | <b>Grad der kommerziellen Nutzung (Klasse 33)</b>                             |



woodura®

**Bjelin** bjelin.com de-sales@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Für Verlege- und Pflegehinweise sowie weitere Produktinformationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [bjelin.com](http://bjelin.com).