BJELIN

Woodura Planks 3.0 L







mantenimiento del suelo y lo protege de las manchas.

Acabado







Resistencia al agua

El suelo de madera endurecida Dalby es un suelo con acabado laca mate de estética refrescante que captura la esencia del diseño sueco. Luminoso y etéreo, el tono Powder White confiere un encanto clásico a una habitación, mientras que la clasificación Nature añade profundidad y una sensación de madera auténtica. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, este producto de clase 33 es extremadamente duradero e ideal para espacios de tránsito intenso, como hoteles, tiendas, oficinas y cafeterías, o la entrada de tu casa. El acabado laca mate facilita el



Especificación

GENERAL

Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Roble
Clasificación	Nature
Acabado	Pro mate laqueado
Color	Powder White
Claro/oscuro	Claro
Diseño	Tabla
Bloqueo	5G Dry®
Núcleo	HDF

MEDIDAS

Formato	L
Ancho	180 mm
Largo	2000 mm
Alto	9 mm
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm

EMBALAJE

Cantidad por caja	7
m² / caja	2,5 m ²
m² por palet	90,7 m ²
Peso por m ²	9 kg
Peso por caja	22,7 kg

CLASIFICACION Y SEGURIDAD

Suelo radiante	Compatible
Resistencia al agua	Alta
Resistencia al fuego (EN 13501)	Cfl-s1
Conductividad termica (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Resistencia termica (EN 12667)	0,075 (m2 x K)/W
Emision de formaldehid (EN 717-1)	emision de formaldehide
Clasificación de dureza (EN 1534)	8 HB (average value)
Resistencia al impacto (EN 14354)	EC3
Espesor de hinchazon (EN 14354)	hinchazon de espesor
Resistencia al desgaste (EN 14354)	> 6000 ciclos
Resistencia al deslizamiento (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Evaluado por SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marcado CE	Sí
garantia limitada (entorno publico)	10 años
garantia limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty
nivel de uso domestico (EN ISO 10874)	nivel de uso residencial clase 23
nivel de uso comercial (EN ISO 10874)	nivel de uso comercial (clase 33)





















Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

