# **BJELIN**

## Woodura Planks 3.0

Finition Verni pro mat

## **NORRLIA** 3.0 L



Type de bois Chêne











Résistance à l'eau Élevée

Le revêtement de sol naturel en bois densifié verni mat Norrlia est un classique suédois qui invite la nature dans votre intérieur. La nuance Natural a un effet apaisant auquel la catégorie Select apporte sobriété et harmonie. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce produit de classe 33 est extrêmement durable et particulièrement adapté aux espaces à fort passage, tels que les hôtels, les magasins, les bureaux et les cafés, ainsi qu'aux entrées des résidences individuelles. La finition vernie mate est facile à entretenir et protège le sol contre les taches.



## **Spécification**

GÉNÉRAL	
Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Select
Finition	Verni pro mat
Teinte	Natural
Clair/foncé	Moyennement foncé
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Välinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF

### DIMENSIONS

Format	L
Largeur	180 mm
Longueur	2000 mm
Épaisseur	9,2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

#### EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	7
Surface (m²) par paquet	2,5 m <sup>2</sup>
m² par palette	90,7 m <sup>2</sup>
Poids par m²	9 kg
Poids par paquet	22,7 kg

#### CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Oui	Convient au chauffage par le sol
Élevée	Résistance à l'eau
Cfl-s1	Résistance au feu (EN 13501)
0,16 W/(m*K)	Conductivité thermique (EN 12664)
0,07 m <sup>2</sup> K/W	Résistance thermique (EN 12667)
E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)	Émission de formaldéhyde (EN 717-1)
10 HB (average value)	Dureté Brinell (EN 1534)
EC3	Résistance à l'impact (EN 14354)
< 10% (<5% spécifique)	Épaisseur du gonflement (EN 14354)
> 6000 révolutions	Résistance de la couche d'usure (EN 14354)
40	Réistance à la glissance (CEN//TS 15676)
FSC Mix	FSC
Évalué par SundaHus	SundaHus
Oui (3029 0021)	Svanen (label écologique des pays nordiques)
Greenguard Gold Certified	Greenguard Gold
Yes	A+
Yes	M1
Oui	Marquage CE
10 ans	Garantie Limitée (marché publique)
Limited Lifetime Warranty	Garantie Limitée (marché résidentiel)
Class heavy residence (Class 23)	Classue d'usage domestique (EN ISO 10874)
Classe commerciale intense (Classe 33)	Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)





















Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

