BJELIN

Woodura Planks 3.0

LOSHULT L (<2026) 3.0

Träslag Ek | Sortering Select | Ytbehandling Pro mattlack | Infärgning Misty White | Mönster Plank | Format L

Loshult är ett vitfärgat och mattlackat härdat trägolv. Misty White är en krispigt fräsch nyans som skapar en minimalistisk look i klassiskt skandinavisk design. Select sorteringen bidrar till ett rent, lugnt och behagligt intryck. Denna klass 33-produkt är tillverkad av FSC-certifierad europeisk ek och är extremt slitagetålig och idealisk för livliga utrymmen som hotell, butiker, kontor och kaféer - eller på de ställen i hemmet där golvet behöver klara lite extra. Den mattlackade ytan skyddar mot fläckar och gör golvet lätt att underhålla.

Specifikation

ALLMÄNT	
Golvtyp	**Härdat trägolv**
Träslag	**Ek**
Sortering	**Select**
Ytbehandling	**Pro mattlack**
Färg	**Beige**
Infärgning	**Misty White**
Ljust/Mörkt	**Ljust**
Mönster	**Plank**
Låssystem	**Välinge 5G Dry®**
Kärna	**HDF**

MÅTT	
Format	**L**
Bredd	**180 mm**
Längd	**2000 mm**
Tjocklek	**9.2 mm**
Slitskiktets tjocklek	**0,6 mm**

PAKETERING	
Antal i förpackning	**7**
m² per förpackning	**2.52 m²**
m² per pall	**90.720 m²**
Vikt per m²	**9.000**
Vikt per förpackning	**21.980 kg**

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET	
Tål golvvärme	**Ja**
Vattentålighet	**Hög**
Brandmotstånd (EN 13501)	**Cfl-s1**
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	**0,12 W/(m*K)**
Termisk resistans (EN 12667)	**0,075 (m2 x K)/W**
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	**E1 <=0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)**
Brinellhårdhet (EN 1534)	**8 HB**
Slaghållfasthet (EN 14354)	**EC3**
Svällning höjd (EN 14354)	**<10% (5% typvärde)**
Slitstyrka (EN 14354)	**> 6000 cykler**
Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676)	**40**
FSC	**FSC Mix (FSC-C140725)**
Byggvarubedömningen	**Rekommenderas**
Svanen	**Yes (3029 0032)**
Greenguard Gold	**Greenguard Gold Certified**
A+	**Yes**
M1	**Yes**
CE-märkt	**Ja**
Garanti (Offentlig miljö)	**30 år**
Garanti (Hemmiljö)	**30 år**
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	**Måttligt till hårt trafikerade utrymmen (Klass 23)**
Slitageklass offentlig miljö (EN ISO 10874)	**Hårt trafikerade utrymmen (Klass 33)**

3029 0032

Bjelin bjelin.com support@bjelin.se 020-51 50 10

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnda teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.

För läggnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, scanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.