

Woodura Planks 3.0

GRYBY 3.0 L

Tipo de madera
RobleClasificación
SelectAcabado
Pro mate laqueadoColor
Earth GreyDiseño
TablaResistencia al agua
Alta

El suelo de madera endurecida Gryby es un precioso suelo de tonalidad gris tierra con acabado laca mate que combina con tonos suaves. El tono Earth Grey es una elección sofisticada para una vivienda conectada con la tierra y la clasificación Select añade una estética limpia y armoniosa. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, este producto de clase 33 es extremadamente duradero e ideal para espacios concurridos, como hoteles, tiendas, oficinas y cafeterías, o una zona muy transitada de tu casa. El acabado laca mate facilita el mantenimiento del suelo y lo protege de las manchas.



Especificación

GENERAL

Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Roble
Clasificación	Select
Acabado	Pro mate laqueado
Color	Earth Grey
Claro/oscuro	Oscuro medio
Diseño	Tabla
Sistema de bloqueo	Välinge 5G® Dry™
Núcleo	HDF

MEDIDAS

Formato	L
Ancho	180 mm
Largo	2000 mm
Alto	9 mm
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm

EMBALAJE

Cantidad por caja	7
m ² / caja	2,5 m ²
m ² por palet	90,7 m ²
Peso por m ²	9 kg
Peso por caja	22,7 kg

CLASIFICACION Y SEGURIDAD

Compatible con calefacción por suelo radiante	Sí
Resistencia al agua	Alta
Resistencia al fuego (EN 13501)	Cfl-s1
Conductividad termica (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Resistencia termica (EN 12667)	0,075 (m2 x K)/W
Emision de formaldehid (EN 717-1)	emision de formaldehide
Clasificación de dureza (EN 1534)	8 HB (average value)
Resistencia al impacto (EN 14354)	EC3
Espesor de hinchazon (EN 14354)	hinchazon de espesor
Resistencia al desgaste (EN 14354)	> 6000 ciclos
Resistencia al deslizamiento (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Evaluado por SundaHus
Svanen	Sí (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marcado CE	Sí
garantía limitada (entorno publico)	10 años
garantía limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty
nivel de uso domestico (EN ISO 10874)	nivel de uso residencial clase 23
nivel de uso comercial (EN ISO 10874)	nivel de uso comercial (clase 33)



woodura®

Bjelin | bjelin.com | support@bjelin.com

Copyright 2025 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita www.bjelin.com.