

Woodura Planks 3.0

STENINGE 3.0 M



Steninge ist ein atemberaubender, sauber aussehender, matt lackierter, gehärteter Holzboden. Der Farbton Misty White ist eine beliebte Wahl, und die Blend-Sortierung, die einige Farbvariationen enthält, verleiht ihm Charakter. Das aus FSC-zertifizierter europäischer Eiche hergestellte Produkt der Klasse 33 ist äußerst strapazierfähig und eignet sich ideal für stark frequentierte Räume wie Hotels, Geschäfte, Büros und Cafés - oder für den Eingangsbereich Ihres Hauses. Die matt lackierte Oberfläche macht den Boden pflegeleicht und schützt ihn vor Flecken.



Spezifikation

ALLGEMEIN

Bodenart	Gehärtetes Holz
Holzart	Eiche
Sortierung	Mixed
Oberflächenbehandlung	Pro matt lackiert
Färbung	Misty White
Hell/Dunkel	Hell
Muster	Brett
Verbindungssystem	Välinge 5G® Dry™
Kern	HDF

ABMESSUNGEN

Format	M
Breite	151 mm
Länge	2000 mm
Höhe	9 mm
Dicke der Nuttschicht	0,6 mm

PAKET

Menge in Packung	7
m ² pro Box	2,1 m²
m ² pro Palette	95,13 m²
Gewicht pro m ²	9 kg
Gewicht pro Packung	19,1 kg

KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

Für Fußbodenheizung geeignet	Ja
Wasserfestigkeit	Hoch
Feuerbeständigkeit (EN 13501)	Cfl-s1
Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Wärmewiderstand (EN 12667)	0,07 m²K/W
Formaldehydemission (EN 717-1)	Formaldehydemission. E1 <= 0,1 ppm (typischer Wert <= 0,05 ppm)
Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534)	10 HB (average value)
Schlagfestigkeit (EN 14354)	EC3
Dickenschwellung (EN 14354)	<10 % (5 % typisch)
Verschleißfestigkeit (EN 14354)	> 6000 Zyklen
Rutschfestigkeit (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC-Mix
SundaHus	Bewertet durch SundaHus
Schwan (schwed. Umweltsiegel)	Ja (3029 0021)
A+	Yes
M1	Yes
CE-Kennzeichnung	Ja
Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)	10 Jahre
Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung)	Limited Lifetime Warranty
Nutzungslevel im Haus (EN ISO 10874)	Nutzungslevel Privatzwecke. Klasse für schwere Wohnzwecke (Klasse 23)
Grad der kommerziellen Nutzung (EN ISO 10874)	Grad der kommerziellen Nutzung (Klasse 33)



Bjelin bjelin.com de-sales@bjelin.com

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Für Verlege- und Pflegehinweise sowie weitere Produktinformationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie bjelin.com.