

Woodura Planks 3.0

DALEN 3.0 M

Träslag
EkSortering
BlendYtbehandling
Pro mattlackInfärgning
Powder WhiteMönster
PlankVattentålighet
Hög

Dalen är ett ljus, mattlackat härdat trägolv som är mycket populärt i de skandinaviska länderna. Den mjuka nyansen, Powder White, ger en ljus känsla och Blend-sorteringen, som kännetecknas av mindre variationer i nyans och struktur, bidrar till att ge golvet karaktär. Denna klass 33-produkt är tillverkad av FSC-certifierad europeisk ek och är extremt slitagetålig och idealisk för livliga utrymmen som hotell, butiker, kontor och kaféer - eller på de ställen i hemmet där golvet behöver klara lite extra. Den mattlackade ytan skyddar mot fläckar och gör golvet lätt att underhålla.



Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Blend
Ytbehandling	Pro mattlack
Infärgning	Powder White
Ljust/Mörkt	Ljust
Mönster	Plank
Låssystem	Välänge 5G® Dry™
Kärna	HDF

MÅTT

Format	M
Bredd	151 mm
Längd	2000 mm
Tjocklek	9,2 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	7
m ² per förpackning	2,1 m ²
m ² per pall	95,13 m ²
Vikt per m ²	9 kg
Vikt per förpackning	19,1 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Bfl-S1 (knappt brännbart)
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,16 W/(m ² K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,07 m ² K/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)
Brinellhårdhet (EN 1534)	10 HB (average value)
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 6000 cykler
Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix
SundaHus	Bedömd av SundaHus
Svanen	Ja (3029 0021)
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Måttligt till hårt trafikerade utrymmen (Klass 23)
Slitageklass offentlig miljö (EN ISO 10874)	Hårt trafikerade utrymmen (Klass 33)



The mark of responsible forestry



3029 0021



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.walinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För läggings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.