


Woodura Planks 3.0

DALEN 3.0 S



Dalen er et lyst, mattlakkert herdet tregulv som er populært i Skandinavia. Den rene Powder White-nyansen er lys og delikat, og Blend-sorteringen, som har en del fargevariasjoner, tilfører karakter. Dette er et produkt i klasse 33 produsert av FSC-sertifisert eik. Det er ekstremt slitesterkt og ideelt for travle områder som hoteller, butikker, kontorlokaler og kafeer – eller trafikkerte områder hjemme hos deg selv. Den mattlakkerte overflaten gjør gulvet enkelt å vedlikeholde og beskytter mot flekker.



Spesifikasjon

GENERELT

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Type gulv | Herdet tregulv |
| Treslag | Eik |
| Sortering | Blend |
| Overflatebehandling | Pro matt lacquer |
| Innfarging | Powder White |
| Lyst/mørkt | Lyst |
| Mønster | Plank |
| Fug | Välinge 5G® Dry™ |
| Kjerne | HDF |

MÅL

| | |
|------------------------|----------------|
| Format | S |
| Bredde | 151 mm |
| Lengde | 1170 mm |
| Høyde | 9 mm |
| Slitesjiktets tykkelse | 0,6 mm |

EMBALLASJE

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Antall i pakken | 9 |
| m ² i pakken | 1,6 m² |
| m ² per pall | 55,65 m² |
| Vekt pr. m2 | 9 kg |
| Vekt pr. pakke | 14,3 kg |

KLASSIFISERING OG SIKKERHET

| | |
|---|---|
| Egnet for gulvvarme | Ja |
| Vannbestandighet | Høy |
| Motstandsyktighet mot brann (EN 13501) | Cfl-s1 |
| Termisk ledningsevne (EN 12664) | 0,12 W/(m*K) |
| Termisk motstand (EN 12667) | 0,075 (m2 x K)/W |
| Formaldehyd emisjon (EN 717-1) | E1 <= 0,1 ppm (type verdi <= 0,05 ppm) |
| Brinellhardhet (EN 1534) | 8 HB (average value) |
| Slagfasthet (EN 14354) | EC3 |
| Svellingsgrad (EN 14354) | <10% (5% type verdi) |
| Slitestykke (EN 14354) | > 6000 cycles |
| Sklisikkerhet (USRV) (CEN//TS 15676) | 40 |
| FSC | FSC Mix |
| SundaHus | Bedømt av SundaHus |
| Svanen | Ja (3029 0021) |
| A+ | Yes |
| M1 | Yes |
| CE-merket | Ja |
| Garanti (offentlige miljø) | 30 år |
| Garanti (private hjem) | 30 år |
| Slitestykke i private hjem (EN ISO 10874) | Moderat til sterkt trafikkerte områder (klasse 23) |
| Slitestykke i offentlige miljø (EN ISO 10874) | Høytrafikkområder (klasse 33) |

ANNEN

| | |
|-------------|-----------------|
| NOBB-nummer | 60085978 |
|-------------|-----------------|



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com +47 3322 2300

Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skann QR-koden med mobilen eller besøk bjelin.com for å se informasjon om legging og ytterligere produktinformasjon.