BJELIN

Woodura Planks 3.0

VENESTAD 3.0 L



Type de bois Chêne





Finition Verni pro mat





Motif



Le parquet Venestad incarne la richesse et la profondeur du bois avec son fini mat sophistiqué. Sa teinte Terra Brown, synonyme de nature, ajoute une touche chaleureuse et naturelle à vos espaces. Grâce à sa son choix de boisé Select, ce revêtement propose un look harmonieux et épuré. Fabriqué en chêne européen certifié FSC, classe 33, il est conçu pour résister aux passages fréquents dans des lieux comme hôtels, bureaux, commerces, cafés, ou dans les zones à forte circulation de votre maison.



Spécification

GÉNÉRAL	
Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Select
Finition	Verni pro mat
Teinte	Terra Brown
Clair/foncé	Foncé
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Välinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF

DIMENSIONS

Format	L
Largeur	180 mm
Longueur	2000 mm
Épaisseur	9,2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	7
Surface (m²) par paquet	2,5 m ²
m² par palette	90,7 m ²
Poids par m²	9 kg
Poids par paquet	22,7 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

	02.0022
Oui	Convient au chauffage par le sol
Élevée	Résistance à l'eau
Cfl-s1	Résistance au feu (EN 13501)
0,16 W/(m*K)	Conductivité thermique (EN 12664)
0,07 m ² K/W	Résistance thermique (EN 12667)
E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)	Émission de formaldéhyde (EN 717-1)
10 HB (average value)	Dureté Brinell (EN 1534)
EC3	Résistance à l'impact (EN 14354)
< 10% (<5% spécifique)	Épaisseur du gonflement (EN 14354)
> 6000 révolutions	Résistance de la couche d'usure (EN 14354)
40	Réistance à la glissance (CEN//TS 15676)
FSC Mix	FSC
Évalué par SundaHus	SundaHus
Oui (3029 0021)	Svanen (label écologique des pays nordiques)
Yes	A+
Yes	M1
Oui	Marquage CE
10 ans	Garantie Limitée (marché publique)
Limited Lifetime Warranty	Garantie Limitée (marché résidentiel)
Classe résidentielle intense (Classe 23)	Classue d'usage domestique (EN ISO 10874)
Classe commerciale intense (Classe 33)	Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)





















Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

