

Woodura Planks 3.0

GANTOFTA 3.0 L



Træsart
Eg



Sortering
Nature



Overfladebehandling
Pro matlak



Vandbestandighed
Høj

Gantofta er et matlakeret gulv i hærdet træ med et luksuriøst udseende, som skaber et autentisk trælook i dit hjem. Terra Brown er synonymt med naturen, og sorteringen med det passende navn Nature forstærker det klassiske indtryk af træ. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller et flittigt anvendt rum i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.



Specifikation

GENERELT

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gulvtype | Hærdet trægulv |
| Træsart | Eg |
| Sortering | Nature |
| Overfladebehandling | Pro matlak |
| Pigmentering | Terra Brown |
| Lyst/mørkt | Halvmørkt |
| Mønster | Plankegulv |
| Låsesystem | Vålinge 5G Dry® |
| Kerne | HDF |

MÅL

| | |
|---------------------|---------|
| Format | L |
| Bredde | 180 mm |
| Længde | 2030 mm |
| Tykkelse | 9,2 mm |
| Slidlagets tykkelse | 0,6 mm |

PAKKE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Antal pr. pakke | 7 |
| m ² pr. pakke | 2,562 m ² |
| m ² pr. palle | 92,232 m ² |
| Vægt pr m2 | 8,940 kg |
| Vægt pr. pakke | 23,06 kg |

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

| | |
|--|--|
| Tåler gulvarme | Ja |
| Vandbestandighed | Høj |
| Brandmodstand (EN 13501) | Cfl-s1 |
| Varmeledningsevne (EN 12664) | 0,075 W/(m*K) |
| Termisk modstand (EN 12667) | 0,075 (m2 x K)/W |
| Formaldehyd emission (EN 717-1) | E1 <=0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm) |
| Brinell-hårdhed (EN 1534) | 8 HB (average value) |
| Slagfasthed (EN 14354) | EC3 |
| Kvældning højde (EN 14354) | <10% (5% typisk) |
| Slidstyrke (EN 14354) | > 6000 cykles |
| Skridsikkerhed (USRV) (CEN/TS 15676) | 40 |
| FSC | FSC Mix (FSC-C140725) |
| SundaHus | Bedømt af SundaHus |
| Greenguard Gold | Greenguard Gold Certified |
| A+ | Yes |
| M1 | Yes |
| CE-mærket | Ja |
| Garanti (Offentligt miljø) | 30 år |
| Garant (Boligmiljø) | 30 år |
| Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874) | Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23) |
| Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874) | Stærkt trafikerede områder (Klasse 33) |

ØVRIGT

| | |
|-------------|---|
| Revision nr | 1 |
|-------------|---|



The mark of responsible forestry



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.