

Woodura Planks 3.0

GANTOFTA 3.0 L



Träslag
Ek



Sortering
Nature



Ytbehandling
Pro mattlack



Vattentålighet
Hög

Gantofta är ett mattlackat, härdat trägolv som skapar en autentiska och naturlig känsla i ditt hem. Terra Brown är synonymt med naturen och i Nature sorteringen ger nyansen en extra jordnära känsla. Denna klass 33-produkt är tillverkad av FSC-certifierad europeisk ek och är extremt slitagetålig och idealisk för livliga utrymmen som hotell, butiker, kontor och kaféer - eller på de ställen i hemmet där golvet behöver klara lite extra. Den mattlackade ytan skyddar mot fläckar och gör golvet lätt att underhålla.



Specifikation

ALLMÄNT

| | |
|--------------|-----------------|
| Golvtyp | Härdat trägolv |
| Träslag | Ek |
| Sortering | Nature |
| Ytbehandling | Pro mattlack |
| Infärgning | Terra Brown |
| Ljust/Mörkt | Halvmörkt |
| Mönster | Plank |
| Låssystem | Välinge 5G Dry® |
| Kärna | HDF |

MÅTT

| | |
|-----------------------|---------|
| Format | L |
| Bredd | 180 mm |
| Längd | 2030 mm |
| Tjocklek | 9,2 mm |
| Slitskiktets tjocklek | 0,6 mm |

PAKETERING

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Antal i förpackning | 7 |
| m ² per förpackning | 2,562 m ² |
| m ² per pall | 92,232 m ² |
| Vikt per m ² | 8,940 kg |
| Vikt per förpackning | 23,06 kg |

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

| | |
|---|--|
| Tål golvvärme | Ja |
| Vattentålighet | Hög |
| Brandmotstånd (EN 13501) | Cfl-s1 |
| Värmeledningsförmåga (EN 12664) | 0,12 W/(m*K) |
| Termisk resistans (EN 12667) | 0,075 (m ² x K)/W |
| Emission av formaldehyd (EN 717-1) | E1 <= 0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm) |
| Brinellhårdhet (EN 1534) | 8 HB (average value) |
| Slaghållfasthet (EN 14354) | EC3 |
| Svällning höjd (EN 14354) | <10% (5% typvärde) |
| Slitstyrka (EN 14354) | > 6000 cykler |
| Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676) | 40 |
| FSC | FSC Mix (FSC-C140725) |
| SundaHus | Bedömd av SundaHus |
| Greenguard Gold | Greenguard Gold Certified |
| A+ | Yes |
| M1 | Yes |
| CE-märkt | Ja |
| Garanti (Offentlig miljö) | 30 år |
| Garanti (Hemmiljö) | 30 år |
| Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874) | Måttligt till hårt trafikerade utrymmen (Klass 23) |
| Slitageklass offentlig miljö (EN ISO 10874) | Hårt trafikerade utrymmen (Klass 33) |

ÖVRIGT

| | |
|-------------|---|
| Revision nr | 1 |
|-------------|---|



The mark of responsible forestry



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För läggnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.