

Woodura Planks 3.0

NORRLIA 3.0 L



Træsart
Eg



Sortering
Select



Overfladebehandling
Pro matlak



Vandbestandighed
Høj

Norrlia er et naturligt, matlakeret gulv i hærdet træ i et klassisk svensk design, som byder naturen indenfor i dit hjem. Nuancen Natural er beroligende, og sorteringen Select giver et rent og harmonisk udtryk. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller entréen i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.



Specifikation

GENERELT

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gulvtype | Hærdet trægulv |
| Træsart | Eg |
| Sortering | Select |
| Overfladebehandling | Pro matlak |
| Pigmentering | Natural |
| Lyst/mørkt | Halvmørkt |
| Mønster | Plankegulv |
| Låsesystem | Vålinge 5G Dry® |
| Kerne | HDF |

MÅL

| | |
|---------------------|---------|
| Format | L |
| Bredde | 180 mm |
| Længde | 2030 mm |
| Tykkelse | 9,2 mm |
| Slidlagets tykkelse | 0,6 mm |

PAKKE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Antal pr. pakke | 7 |
| m ² pr. pakke | 2,562 m ² |
| m ² pr. palle | 92,232 m ² |
| Vægt pr m2 | 8,940 kg |
| Vægt pr. pakke | 23,06 kg |

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

| | |
|--|--|
| Tåler gulvarme | Ja |
| Vandbestandighed | Høj |
| Brandmodstand (EN 13501) | Cfl-s1 |
| Varmeledningsevne (EN 12664) | 0,075 W/(m*K) |
| Termisk modstand (EN 12667) | 0,075 (m2 x K)/W |
| Formaldehyd emission (EN 717-1) | E1 <=0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm) |
| Brinell-hårdhed (EN 1534) | 8 HB (average value) |
| Slagfasthed (EN 14354) | EC3 |
| Kvældning højde (EN 14354) | <10% (5% typisk) |
| Slidstyrke (EN 14354) | > 6000 cykles |
| Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676) | 40 |
| FSC | FSC Mix (FSC-C140725) |
| SundaHus | Bedømt af SundaHus |
| Greenguard Gold | Greenguard Gold Certified |
| A+ | Yes |
| M1 | Yes |
| CE-mærket | Ja |
| Garanti (Offentligt miljø) | 30 år |
| Garant (Boligmiljø) | 30 år |
| Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874) | Class heavy residence (Class 23) |
| Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874) | Stærkt trafikerede områder (Klasse 33) |

ØVRIGT

| | |
|-------------|---|
| Revision nr | 1 |
|-------------|---|



The mark of responsible forestry



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.