

Woodura Planks 3.0**NORRLIA 3.0 L**Tipo de madera
RobleClasificación
SelectAcabado
Pro mate laqueadoResistencia al agua
Alta

El suelo de madera endurecida Norrlia es un suelo natural con acabado laca mate de diseño sueco clásico que aporta una sensación de naturaleza a tu hogar. El tono Natural aporta calma y la clasificación Select añade una estética limpia y armoniosa. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, este producto de clase 33 es extremadamente duradero e ideal para espacios de tránsito intenso, como hoteles, tiendas, oficinas y cafeterías, o la entrada de tu casa. El acabado laca mate facilita el mantenimiento del suelo y lo protege de las manchas.

**Especificación****GENERAL**

Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Roble
Clasificación	Select
Acabado	Pro mate laqueado
Color	Natural
Claro/oscuro	Oscuro medio
Diseño	Tabla
Bloqueo	5G Dry®
Núcleo	HDF

MEDIDAS

Formato	L
Ancho	180 mm
Largo	2030 mm
Alto	9,2 mm
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm

EMBALAJE

Cantidad por caja	7
m ² / caja	2,562 m ²
m ² por palet	92,232 m ²
Peso por m ²	8,940 kg
Peso por caja	23,06 kg

CLASIFICACION Y SEGURIDAD

Suelo radiante	Compatible
Resistencia al agua	Alta
Resistencia al fuego (EN 13501)	Cfl-s1
Conductividad termica (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Resistencia termica (EN 12667)	0,075 (m2 x K)/W
Emision de formaldehid (EN 717-1)	emision de formaldehide
Clasificación de dureza (EN 1534)	8 HB (average value)
Resistencia al impacto (EN 14354)	EC3
Espesor de hinchazon (EN 14354)	hinchazon de espesor
Resistencia al desgaste (EN 14354)	> 6000 ciclos
Resistencia al deslizamiento (CEN/TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Evaluado por SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marcado CE	Sí
garantía limitada (entorno publico)	10 años
garantía limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty
nivel de uso domestico (EN ISO 10874)	Class heavy residence (Class 23)
nivel de uso comercial (EN ISO 10874)	nivel de uso comercial (clase 33)

VARIAS

Revision nr	1
-------------	---



woodura®

Bjelin | bjelin.com | support@bjelin.com

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita www.bjelin.com.