BJELIN

Woodura Planks 3.0

LOSHULT 3.0 L

Träslag Ek | Sortering Select | Ytbehandling Pro mattlack | Infärgning Misty White | Mönster Plank | Format L

Loshult är ett vitfärgat och mattlackat härdat trägolv. Misty White är en krispigt fräsch nyans som skapar en minimalistisk look i klassiskt skandinavisk design. Select sorteringen bidrar till ett rent, lugnt och behagligt intryck. Denna klass 33-produkt är tillverkad av FSC-certifierad europeisk ek och är extremt slitagetålig och idealisk för livliga utrymmen som hotell, butiker, kontor och kaféer - eller på de ställen i hemmet där golvet behöver klara lite extra. Den mattlackade ytan skyddar mot fläckar och gör golvet lätt att underhålla.

Specifikation

ALLMÄNT	
Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Select
Ytbehandling	Pro mattlack
Färg	Beige
Infärgning	Misty White
Ljust/Mörkt	Ljust
Mönster	Plank
Låssystem	Välinge 5G Dry®
Kärna	HDF

MÅTT	
Format	L
Bredd	180 mm
Längd	2030 mm
Tjocklek	9.2 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING	
Antal i förpackning	7
m² per förpackning	2.562 m²
m² per pall	92.232 m²
Vikt per m²	9.000
Vikt per förpackning	23.06 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET	
Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Cfl-s1
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,075 (m2 x K)/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)
Brinellhårdhet (EN 1534)	8 HB
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 6000 cykler
Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
Byggvarubedömningen	Rekommenderas
Svanen	Yes (3029 0032)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Måttligt till hårt trafikerade utrymmen (Klass 23)
Slitageklass offentlig miljö (EN ISO 10874)	Hårt trafikerade utrymmen (Klass 33)

ÖVRIGT	
Revision nr	1

3029 0032

Bjelin bjelin.com support@bjelin.se 020-51 50 10

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnda teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.

För läggnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, scanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.