

# Woodura Planks 3.0

## GRYBY 3.0 L



Holzart  
Eiche



Sortierung  
Select



Oberflächenbehandlung  
Pro matt lackiert



Wasserfestigkeit  
Hoch

Gryby ist ein wunderschöner erdgrauer, matt lackierter, gehärteter Holzboden, der zu sanften Farbtönen passt. Der erdgraue Farbton ist eine anspruchsvolle Wahl für ein geerdetes Zuhause, und die Select-Sortierung sorgt für ein sauberes und harmonisches Aussehen. Das aus FSC-zertifizierter europäischer Eiche gefertigte Produkt der Klasse 33 ist äußerst strapazierfähig und eignet sich ideal für stark frequentierte Räume wie Hotels, Geschäfte, Büros und Cafés - oder für stark frequentierte Bereiche in Ihrem Zuhause. Die matt lackierte Oberfläche macht den Boden pflegeleicht und schützt ihn vor Flecken.



### Spezifikation

#### ALLGEMEIN

Bodenart	<b>Gehärtetes Holz</b>
Holzart	<b>Eiche</b>
Sortierung	<b>Select</b>
Oberflächenbehandlung	<b>Pro matt lackiert</b>
Färbung	<b>Earth Grey</b>
Hell/Dunkel	<b>Mitteldunkel</b>
Muster	<b>Brett</b>
Verbindungssystem	<b>Välinge 5G Dry®</b>
Kern	<b>HDF</b>

#### ABMESSUNGEN

Format	<b>L</b>
Breite	<b>180 mm</b>
Länge	<b>2030 mm</b>
Höhe	<b>9,2 mm</b>
Dicke der Nuttschicht	<b>0,6 mm</b>

#### PAKET

Menge in Packung	<b>7</b>
m <sup>2</sup> pro Box	<b>2,562 m<sup>2</sup></b>
m <sup>2</sup> pro Palette	<b>92,232 m<sup>2</sup></b>
Gewicht pro m <sup>2</sup>	<b>8,940 kg</b>
Gewicht pro Packung	<b>23,06 kg</b>

#### KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

Für Fußbodenheizung geeignet	<b>Ja</b>
Wasserfestigkeit	<b>Hoch</b>
Feuerbeständigkeit (EN 13501)	<b>Cfl-s1</b>
Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	<b>0,12 W/(m*K)</b>
Wärmewiderstand (EN 12667)	<b>0,075 (m<sup>2</sup> x K)/W</b>
Formaldehydemission (EN 717-1)	<b>Formaldehydemission. E1 &lt;= 0,1 ppm (typischer Wert &lt;= 0,05 ppm)</b>
Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534)	<b>8 HB (average value)</b>
Schlagfestigkeit (EN 14354)	<b>EC3</b>
Dickenschwellung (EN 14354)	<b>&lt;10 % (5 % typisch)</b>
Verschleißfestigkeit (EN 14354)	<b>&gt; 6000 Zyklen</b>
Rutschfestigkeit (CEN/TS 15676)	<b>40</b>
FSC	<b>FSC Mix (FSC-C140725)</b>
SundaHus	<b>Bewertet durch SundaHus</b>
Greenguard Gold	<b>Greenguard Gold Certified</b>
A+	<b>Yes</b>
M1	<b>Yes</b>
CE-Kennzeichnung	<b>Ja</b>
Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)	<b>10 Jahre</b>
Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung)	<b>Limited Lifetime Warranty</b>
Nutzungslevel im Haus (EN ISO 10874)	<b>Nutzungslevel Privatzwecke. Klasse für schwere Wohnzwecke (Klasse 23)</b>
Grad der kommerziellen Nutzung (EN ISO 10874)	<b>Grad der kommerziellen Nutzung (Klasse 33)</b>

#### PAKET

Revision nr	<b>1</b>
-------------	----------



woodura®

**Bjelin** bjelin.com de-sales@bjelin.com

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Für Verlege- und Pflegehinweise sowie weitere Produktinformationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [bjelin.com](http://bjelin.com).