

Woodura Planks 3.0

GRYBY 3.0 L



Träslag
Ek



Sortering
Select



Ytbehandling
Pro mattlack



Vattentålighet
Hög

Gryby är ett vackert grå-nyanserat och mattlackat härdat trägolv som på ett perfekt sätt kompletterar en inredning i mjuka nyanser. Den behagligt grå nyansen skapar en både sofistikerad och bekväm känsla och Select sorteringen bidrar till att förstärka den rena och harmoniska känslan. Denna klass 33-produkt är tillverkad av FSC-certifierad europeisk ek och är extremt slitagetålig och idealisk för livliga utrymmen som hotell, butiker, kontor och kaféer - eller på de ställen i hemmet där golvet behöver klara lite extra. Den mattlackade ytan skyddar mot fläckar och gör golvet lätt att underhålla.



Specifikation

ALLMÄNT

Golvtyp	Härdat trägolv
Träslag	Ek
Sortering	Select
Ytbehandling	Pro mattlack
Infärgning	Earth Grey
Ljust/Mörkt	Halvmörkt
Mönster	Plank
Låssystem	Vålinge 5G Dry®
Kärna	HDF

MÅTT

Format	L
Bredd	180 mm
Längd	2030 mm
Tjocklek	9,2 mm
Slitskiktets tjocklek	0,6 mm

PAKETERING

Antal i förpackning	7
m ² per förpackning	2,562 m ²
m ² per pall	92,232 m ²
Vikt per m ²	8,940 kg
Vikt per förpackning	23,06 kg

KLASSIFICERING OCH SÄKERHET

Tål golvvärme	Ja
Vattentålighet	Hög
Brandmotstånd (EN 13501)	Cfl-s1
Värmeledningsförmåga (EN 12664)	0,075 W/(m ² *K)
Termisk resistans (EN 12667)	0,075 (m ² x K)/W
Emission av formaldehyd (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)
Brinellhårdhet (EN 1534)	8 HB (average value)
Slaghållfasthet (EN 14354)	EC3
Svällning höjd (EN 14354)	<10% (5% typvärde)
Slitstyrka (EN 14354)	> 6000 cykler
Halkmotstånd (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Bedömd av SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
CE-märkt	Ja
Garanti (Offentlig miljö)	30 år
Garanti (Hemmiljö)	30 år
Slitageklass i hemmiljö (EN ISO 10874)	Måttligt till hårt trafikerade utrymmen (Klass 23)
Slitageklass offentlig miljö (EN ISO 10874)	Hårt trafikerade utrymmen (Klass 33)

ÖVRIGT

Revision nr	1
-------------	---



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.se | 020-51 50 10

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Vikt och dimensioner kan ha mindre variationer beroende på yttre omständigheter. Bjelin förbehåller sig rätten att avvika från vikten och dimensionerna i detta tekniska datablad. Nämnade teknologier kan vara föremål för patentskydd och uppfunna av Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Användning av varumärken här ägda av Bjelin Sweden AB eller Välinge Innovation AB sker under licens.



För lägnings- och skötselinstruktioner, samt mer produktinformation, skanna QR-koden eller gå in på bjelin.se.