

Woodura Planks 3.0

## STE HAG 3.0 L

Tipo de madera  
RobleClasificación  
NatureAcabado  
Pro mate laqueadoResistencia al agua  
Alta

Stehag es un impresionante suelo de madera endurecida lacada mate gris que complementa los tonos suaves. El color Gris Tierra es una elección elegante, y el grado Nature añade una sensación clásica de madera. Fabricado en roble europeo con certificación FSC, este producto de clase 33 es extremadamente duradero e ideal para espacios de tráfico intenso como hoteles, tiendas, oficinas y cafeterías, o la entrada de su casa. El acabado lacado mate facilita el mantenimiento del suelo y lo protege de las manchas.



## Especificación

## GENERAL

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Tipo de suelo  | Madera endurecida |
| Tipo de madera | Roble             |
| Clasificación  | Nature            |
| Acabado        | Pro mate laqueado |
| Color          | Earth Grey        |
| Claro/oscuro   | Oscuro medio      |
| Diseño         | Tabla             |
| Bloqueo        | 5G Dry®           |
| Núcleo         | HDF               |

## MEDIDAS

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Formato                        | L       |
| Ancho                          | 180 mm  |
| Largo                          | 2030 mm |
| Alto                           | 9,2 mm  |
| Espesor de la capa de desgaste | 0,6 mm  |

## EMBALAJE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Cantidad por caja        | 7                     |
| m <sup>2</sup> / caja    | 2,562 m <sup>2</sup>  |
| m <sup>2</sup> por palet | 92,232 m <sup>2</sup> |
| Peso por m <sup>2</sup>  | 8,940 kg              |
| Peso por caja            | 23,06 kg              |

## CLASIFICACION Y SEGURIDAD

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Suelo radiante                              | Compatible                        |
| Resistencia al agua                         | Alta                              |
| Resistencia al fuego (EN 13501)             | Cfl-s1                            |
| Conductividad termica (EN 12664)            | 0,12 W/(m*K)                      |
| Resistencia termica (EN 12667)              | 0,075 (m2 x K)/W                  |
| Emision de formaldehid (EN 717-1)           | emision de formaldehide           |
| Clasificación de dureza (EN 1534)           | 8 HB (average value)              |
| Resistencia al impacto (EN 14354)           | EC3                               |
| Espesor de hinchazon (EN 14354)             | hinchazon de espesor              |
| Resistencia al desgaste (EN 14354)          | > 6000 ciclos                     |
| Resistencia al deslizamiento (CEN/TS 15676) | 40                                |
| FSC   | FSC Mix (FSC-C140725)             |
| SundaHus                                    | Evaluado por SundaHus             |
| Greenguard Gold                             | Greenguard Gold Certified         |
| A+  | Yes                               |
| M1  | Yes                               |
| Marcado CE                                  | Sí                                |
| garantía limitada (entorno publico)         | 10 años                           |
| garantía limitada (entorno domestico)       | Limited Lifetime Warranty         |
| nivel de uso domestico (EN ISO 10874)       | Class heavy residence (Class 23)  |
| nivel de uso comercial (EN ISO 10874)       | nivel de uso comercial (clase 33) |

## VARIAS

|             |   |
|-------------|---|
| Revision nr | 1 |
|-------------|---|



woodura®

Bjelin | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com)

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita [www.bjelin.com](http://www.bjelin.com).