

Woodura Planks 3.0

STEHAĞ 3.0 L

Type de bois
ChêneChoix
NatureFinition
Verni pro matRésistance à l'eau
Élevée

Offrez à votre intérieur ou espace professionnel une touche sophistiquée avec Stehag, un magnifique revêtement de sol en bois densifié au fini mat. Sa teinte Earth Grey subtile et élégante s'harmonise parfaitement avec des tons doux pour créer une ambiance contemporaine et apaisante. Conçu en chêne européen certifié FSC, ce produit de classe 33 est ultra-résistant, idéal pour les espaces à forte affluence tels que hôtels, bureaux, boutiques, cafés, ou encore l'entrée de votre maison. Le vernis mat protège contre les taches et rend l'entretien facile.



Spécification

GÉNÉRAL

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Nature
Finition	Verni pro mat
Teinte	Earth Grey
Clair/foncé	Moyennement foncé
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Vålinge 5G Dry®
Âme centrale	HDF

DIMENSIONS

Format	L
Largeur	180 mm
Longueur	2030 mm
Épaisseur	9,2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	7
Surface (m ²) par paquet	2,562 m ²
m ² par palette	92,232 m ²
Poids par m ²	8,940 kg
Poids par paquet	23,06 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Cfl-s1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,075 (m2 x K)/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)
Dureté Brinell (EN 1534)	8 HB (average value)
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 6000 révolutions
Résistance à la glissance (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Évalué par SundaHus
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classée d'usage domestique (EN ISO 10874)	Class heavy residence (Class 23)
Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)	Classe commerciale intense (Classe 33)

MISC

Revision nr	1
-------------	---



The mark of responsible forestry

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur bjelin.fr.