

Woodura Planks 3.0

VENESTAD 3.0 L

Puulaji
TammiLajitelma
SelectPintakäsittely
Pro -mattalakkaVedenkestävyys
Korkea

Venestad on täyteläisen näköinen, mattalakattu kovetetty puulattia, joka tuo sisätiloihin aidon puun tunnelman. Terra Brown -väri on symbolisoi luontoa, ja Select-lajitelma antaa puhtaata ja harmonista ilmeä. Tämä FSC-sertifioidusta eurooppalaisesta tammesta valmistettu käyttöluokan 33 tuote on erittäin kestävä ja ihanteellinen vilkkaasti käytettyihin tiloihin, kuten hotelleihin, kauppoihin, toimistoihin ja kahviloihin – tai kotisi eniten käytettyihin tiloihin. Mattalakauksen ansiosta lattia on helppo hoitaa ja samalla lakka suojaa lattiaa tahrailta.



Spesifikaatio

YLEISTÄ

Lattiatyyppi	Kovetettu puulattia
Puulaji	Tammi
Lajitelma	Select
Pintakäsittely	Pro -mattalakka
Petsaus	Terra Brown
Vaalea/tumma	Tumma
Kuvio	Lankku
Pontti	Välänge 5G Dry®
Runkomateriaali	HDF

MITAT

Koko	L
Leveys	180 mm
Pituus	2030 mm
Korkeus	9,2 mm
Kulutuspinnan paksuus	0,6 mm

PAKKAUS

Määrä pakkauksessa	7
m ² / pakkaus	2,562 m ²
m ² per lava	92,232 m ²
Paino per m ²	8,940 kg
Paino per pakkaus	23,06 kg

LUOKITUS JA TURVALLISUUS

Sopii lattialämmityslattiaan	Kyllä
Vedenkestävyys	Korkea
Palonkestävyys (EN 13501)	Cfl-s1
Lämmönjohtavuus (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Lämmönvastus (EN 12667)	0,075 (m ² x K)/W
Formaldehydiemissiot (EN 717-1)	Formaldehydiemissiot E1 <= 0,1 ppm (tyypillinen arvo <= 0,05 ppm)
Brinell-Kovuusluokitus (EN 1534)	8 HB (average value)
Iskunkestävyys (EN 14354)	EC3
Paksuusturpoama (EN 14354)	<10% (5% tyypillinen)
Kulutuskestävyys (EN 14354)	> 6000 kierrosta
Liukastumisen esto (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	SundaHus-luokiteltu
A+	Yes
M1	Yes
CE-merkitty	Kyllä
Takuu (julkiset tilat)	30 vuotta
Takuu (kotitilat)	30 vuotta
Kulutusluokka kotikäytössä (EN ISO 10874)	Kova käyttö kotitiloissa (Luokka 23)
Kulutusluokka julkiset tilat (EN ISO 10874)	Kova käyttö julkisissa tiloissa (Luokka 33)

MUUT

Revision nr	1
-------------	---



The mark of responsible forestry



woodura®

Bjelin Finland Oy | bjelin.com | myynti@bjelin.com | +358 40 9218055

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skannaa puolella oleva QR-koodi, niin pääset asennus- ja hoito-ohjeisiin sekä tuotetietoihin. Voit myös käydä sivustossa bjelin.com