

Woodura Planks 3.0

VENESTAD 3.0 L



Treslag
Eik



Sortering
Select



Overflatebehandling
Pro matt lacquer



Vannbestandighet
Høy

Venestad er et mattlakkert, herdet tregulv med et rikt utseende som gir en autentisk følelse av ekte tre inne. Terra Brown er synonymt med naturen, og Select-sorteringen gir et rent og harmonisk uttrykk. Dette klasse 33-produktet er laget av FSC-sertifisert europeisk eik og er ekstremt slitesterkt og ideelt for travle områder som hoteller, butikker, kontorer og kafeer - eller et område i hjemmet der det ferdes mye folk. Den mattlakkerte overflaten gjør gulvet enkelt å vedlikeholde og beskytter det samtidig mot flekker.



Spesifikasjon

GENERELT

Type gulv	Herdet tregulv
Treslag	Eik
Sortering	Select
Overflatebehandling	Pro matt lacquer
Innfarging	Terra Brown
Lyst/mørkt	Mørkt
Mønster	Plank
Fug	Vålinge 5G Dry®
Kjerne	HDF

MÅL

Format	L
Bredde	180 mm
Lengde	2030 mm
Høyde	9,2 mm
Slitesjiktets tykkelse	0,6 mm

EMBALLASJE

Antall i pakken	7
m ² i pakken	2,562 m²
m ² per pall	92,232 m²
Vekt pr. m ²	8,940 kg
Vekt pr. pakke	23,06 kg

KLASSIFISERING OG SIKKERHET

Egnet for gulvvarme	Ja
Vannbestandighet	Høy
Motstandsyktighet mot brann (EN 13501)	Cfl-s1
Termisk ledningsevne (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Termisk motstand (EN 12667)	0,075 (m² x K)/W
Formaldehyd emisjon (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (type verdi <= 0,05 ppm)
Brinellhardhet (EN 1534)	8 HB (average value)
Slagfasthet (EN 14354)	EC3
Svellingsgrad (EN 14354)	<10% (5% type verdi)
Slitestykke (EN 14354)	> 6000 cycles
Sklisikkerhet (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Bedømt av SundaHus
A+	Yes
M1	Yes
CE-merket	Ja
Garanti (offentlige miljø)	30 år
Garanti (private hjem)	30 år
Slitestykke i private hjem (EN ISO 10874)	Moderat til sterkt trafikkerte områder (klasse 23)
Slitestykke i offentlige miljø (EN ISO 10874)	Høytrafikkområder (klasse 33)

ANNEN

NOBB-nummer	60147651
Revision nr	1



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com +47 3322 2300

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skann QR-koden med mobilen eller besøk bjelin.com for å se informasjon om legging og ytterligere produktinformasjon.