

Woodura Planks 3.0

SKOGEN 3.0 M

Tipo de madera
RobleClasificación
BlendAcabado
Pro mate laqueadoResistencia al agua
Alta

El suelo de madera endurecida Skogen es un atemporal suelo con acabado laca mate de diseño escandinavo clásico. El tono Natural lo hace versátil y la clasificación Blend, que incluye algunas variaciones de color, le añade carácter. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, este producto de clase 33 es extremadamente duradero e ideal para espacios de tránsito intenso, como hoteles, tiendas, oficinas y cafeterías, o la entrada de tu casa. El acabado laca mate facilita el mantenimiento del suelo y lo protege de las manchas.



Especificación

GENERAL

Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Roble
Clasificación	Blend
Acabado	Pro mate laqueado
Color	Natural
Claro/oscuro	Oscuro medio
Diseño	Tabla
Bloqueo	5G Dry®
Núcleo	HDF

MEDIDAS

Formato	M
Ancho	151 mm
Largo	2030 mm
Alto	9.2 mm
Espesor de la capa de desgaste	0,6 mm

EMBALAJE

Cantidad por caja	7
m ² / caja	2,149 m ²
m ² por palet	96,71 m ²
Peso por m ²	9,128 kg
Peso por caja	19,616 kg

CLASIFICACION Y SEGURIDAD

Suelo radiante	Compatible
Resistencia al agua	Alta
Resistencia al fuego (EN 13501)	Cfl-s1
Conductividad termica (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Resistencia termica (EN 12667)	0,075 (m2 x K)/W
Emision de formaldehid (EN 717-1)	emision de formaldehide
Clasificación de dureza (EN 1534)	8 HB (average value)
Resistencia al impacto (EN 14354)	EC3
Espesor de hinchazon (EN 14354)	hinchazon de espesor
Resistencia al desgaste (EN 14354)	> 6000 ciclos
Resistencia al deslizamiento (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Evaluado por SundaHus
A+	Yes
M1	Yes
Marcado CE	Si
garantía limitada (entorno publico)	10 años
garantía limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty
nivel de uso domestico (EN ISO 10874)	nivel de uso residencial clase 23
nivel de uso comercial (EN ISO 10874)	nivel de uso comercial (clase 33)

VARIAS

Revision nr	1
-------------	---



woodura®

Bjelin | bjelin.com | support@bjelin.com

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Para instrucciones de instalación y cuidado y más información sobre el producto, escanea el código QR o visita www.bjelin.com.