

# Woodura Planks 3.0

## DALEN 3.0 M



Træsart  
Eg



Sortering  
Blend



Overfladebehandling  
Pro matlak



Vandbestandighed  
Høj

Dalen er et lyst, matlakeret gulv i hærdet træ, som er populært i Skandinavien. Den rene nuance Powder White gør rummet ekstra lyst, og sorteringen Blend, som har lidt farvevariationer, giver gulvet karakter. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller entréen i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.



### Specifikation

#### GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Blend
Overfladebehandling	Pro matlak
Pigmentering	Powder White
Lyst/mørkt	Lyst
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Vålinge 5G Dry@
Kerne	HDF

#### MÅL

Format	M
Bredde	151 mm
Længde	2030 mm
Tykkelse	9,2 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

#### PAKKE

Antal pr. pakke	7
m <sup>2</sup> pr. pakke	2,149 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> pr. palle	96,71 m <sup>2</sup>
Vægt pr m2	9,128 kg
Vægt pr. pakke	19,616 kg

#### KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-s1
Varmeledningsevne (EN 12664)	0,075 W/(m*K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,075 (m2 x K)/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	8 HB (average value)
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 6000 cykles
Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Bedømt af SundaHus
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23)
Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874)	Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)

#### ØVRIGT

Revision nr	1
-------------	---



The mark of responsible forestry



woodura®

Bjelin Sweden AB | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com) | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på [bjelin.com](http://bjelin.com).