

# Woodura Planks 3.0

## DALEN 3.0 M



Treslag  
Eik



Sortering  
Blend



Overflatebehandling  
Pro matt lacquer



Vannbestandighet  
Høy

Dalen er et lyst, mattlakkert herdet tregulv som er populært i Skandinavia. Den rene Powder White-nyansen er lys og delikat, og Blend-sorteringen, som har en del fargevariasjoner, tilfører karakter. Dette er et produkt i klasse 33 produsert av FSC-sertifisert eik. Det er ekstremt slitesterkt og ideelt for trafikkerte områder som hoteller, butikker, kontorlokaler og kafeer – eller gangen hjemme hos deg selv. Den mattlakkerte overflaten gjør gulvet enkelt å vedlikeholde og beskytter mot flekker.



## Spesifikasjon

### GENERELT

Type gulv	<b>Herdet tregulv</b>
Treslag	<b>Eik</b>
Sortering	<b>Blend</b>
Overflatebehandling	<b>Pro matt lacquer</b>
Innfarging	<b>Powder White</b>
Lyst/mørkt	<b>Lyst</b>
Mønster	<b>Plank</b>
Fug	<b>Vålinge 5G Dry@</b>
Kjerne	<b>HDF</b>

### MÅL

Format	<b>M</b>
Bredde	<b>151 mm</b>
Lengde	<b>2030 mm</b>
Høyde	<b>9.2 mm</b>
Slitesjiktets tykkelse	<b>0,6 mm</b>

### EMBALLASJE

Antall i pakken	<b>7</b>
m <sup>2</sup> i pakken	<b>2,149 m<sup>2</sup></b>
m <sup>2</sup> per pall	<b>96,71 m<sup>2</sup></b>
Vekt pr. m <sup>2</sup>	<b>9,128 kg</b>
Vekt pr. pakke	<b>19,616 kg</b>

### KLASSIFISERING OG SIKKERHET

Egnet for gulvvarme	<b>Ja</b>
Vannbestandighet	<b>Høy</b>
Motstandsyktighet mot brann (EN 13501)	<b>Cfl-s1</b>
Termisk ledningsevne (EN 12664)	<b>0,12 W/(m*K)</b>
Termisk motstand (EN 12667)	<b>0,075 (m2 x K)/W</b>
Formaldehyd emisjon (EN 717-1)	<b>E1 &lt;= 0,1 ppm (type verdi &lt;= 0,05 ppm)</b>
Brinellhardhet (EN 1534)	<b>8 HB (average value)</b>
Slagfasthet (EN 14354)	<b>EC3</b>
Svellingsgrad (EN 14354)	<b>&lt;10% (5% type verdi)</b>
Slitestykke (EN 14354)	<b>&gt; 6000 cycles</b>
Sklisikkerhet (USRV) (CEN//TS 15676)	<b>40</b>
FSC	<b>FSC Mix (FSC-C140725)</b>
SundaHus	<b>Bedømt av SundaHus</b>
A+	<b>Yes</b>
M1	<b>Yes</b>
CE-merket	<b>Ja</b>
Garanti (offentlige miljø)	<b>30 år</b>
Garanti (private hjem)	<b>30 år</b>
Slitestykke i private hjem (EN ISO 10874)	<b>Moderat til sterkt trafikkerte områder (klasse 23)</b>
Slitestykke i offentlige miljø (EN ISO 10874)	<b>Høytrafikkområder (klasse 33)</b>

### ANNEN

NOBB-nummer	<b>60086018</b>
Revision nr	<b>1</b>



woodura®

**Bjelin** bjelin.com support@bjelin.com +47 3322 2300

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skann QR-koden med mobilen eller besøk [bjelin.com](http://bjelin.com) for å se informasjon om legging og ytterligere produktinformasjon.