

Woodura Planks 3.0**BOHULT 3.0 M**Puulaji
TammiLajitelma
BlendPintakäsittely
Pro -mattalakkaVedenkestävyys
Korkea**Spesifikaatio****YLEISTÄ**

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Lattiatyyppi | Kovetettu puulattia |
| Puulaji | Tammi |
| Lajitelma | Blend |
| Pintakäsittely | Pro -mattalakka |
| Petsaus | Earth Grey |
| Vaalea/tumma | Keskikumma |
| Kuvio | Lankku |
| Pontti | Välinge 5G Dry® |
| Runkomateriaali | HDF |

MITAT

| | |
|-----------------------|----------------|
| Koko | M |
| Leveys | 151 mm |
| Pituus | 2030 mm |
| Korkeus | 9.2 mm |
| Kulutuspinnan paksuus | 0,6 mm |

PAKKAUS

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Määrä pakkauksessa | 7 |
| m ² / pakkaus | 2,149 m² |
| m ² per lava | 96,71 m² |
| Paino per m ² | 9,128 kg |
| Paino per pakkaus | 19,616 kg |

LUOKITUS JA TURVALLISUUS

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sopii lattialämmityslattiaan | Kyllä |
| Vedenkestävyys | Korkea |
| Palonkestävyys (EN 13501) | Cfl-s1 |
| Lämmönjohtavuus (EN 12664) | 0,12 W/(m*K) |
| Lämmönvastus (EN 12667) | 0,075 (m2 x K)/W |
| Formaldehydiemissiot (EN 717-1) | Formaldehydiemissiot E1 <=0,1 ppm (tyypillinen arvo <= 0,05 ppm) |
| Brinell-Kovuusluokitus (EN 1534) | 8 HB (average value) |
| Iskunkestävyys (EN 14354) | EC3 |
| Paksuusturpoama (EN 14354) | <10% (5% tyypillinen) |
| Kulutuskestävyys (EN 14354) | > 6000 kierrosta |
| Liukastumisen esto (USRV) (CEN//TS 15676) | 40 |
| FSC | FSC Mix (FSC-C140725) |
| SundaHus | SundaHus-luokiteltu |
| A+ | Yes |
| M1 | Yes |
| CE-merkitty | Kyllä |
| Takuu (julkiset tilat) | 30 vuotta |
| Takuu (kotitilat) | 30 vuotta |
| Kulutusluokka kotikäytössä (EN ISO 10874) | Kova käyttö kotitiloissa (Luokka 23) |
| Kulutusluokka julkiset tilat (EN ISO 10874) | Kova käyttö julkisissa tiloissa (Luokka 33) |

MUUT

| | |
|-------------|----------|
| Revision nr | 1 |
|-------------|----------|



woodura®

Bjelin Finland Oy | bjelin.com | myynti@bjelin.com | +358 40 9218055

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skannaa puolella oleva QR-koodi, niin pääset asennus- ja hoito-ohjeisiin sekä tuotetietoihin. Voit myös käydä sivustossa bjelin.com