

Woodura Planks 3.0

BOHULT 3.0 M



Treslag
Eik



Sortering
Blend



Overflatebehandling
Pro matt lacquer



Vannbestandighet
Høy

Bohult er et mattlakkert, herdet tregulv med mykt utseende i klassisk svensk design. Den subtile Earth Grey-nyansen skaper et rolig miljø, og Blend-sorteringen, som har en del fargevariasjoner, tilfører karakter. Dette er et produkt i klasse 33 produsert av FSC-sertifisert eik. Det er ekstremt slitesterkt og ideelt for trafikkerte områder som hoteller, butikker, kontorlokaler og kafeer – eller gangen hjemme hos deg selv. Den mattlakkerte overflaten gjør gulvet enkelt å vedlikeholde og beskytter mot flekker.



Spesifikasjon

GENERELT

Type gulv	Herdet tregulv
Treslag	Eik
Sortering	Blend
Overflatebehandling	Pro matt lacquer
Innfarging	Earth Grey
Lyst/mørkt	Halvmørkt
Mønster	Plank
Fug	Vålinge 5G Dry®
Kjerne	HDF

MÅL

Format	M
Bredde	151 mm
Lengde	2030 mm
Høyde	9.2 mm
Slitesjiktets tykkelse	0,6 mm

EMBALLASJE

Antall i pakken	7
m ² i pakken	2,149 m²
m ² per pall	96,71 m²
Vekt pr. m ²	9,128 kg
Vekt pr. pakke	19,616 kg

KLASSIFISERING OG SIKKERHET

Egnet for gulvvarme	Ja
Vannbestandighet	Høy
Motstandsyktighet mot brann (EN 13501)	Cfl-s1
Termisk ledningsevne (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Termisk motstand (EN 12667)	0,075 (m² x K)/W
Formaldehyd emisjon (EN 717-1)	E1 <= 0,1 ppm (type verdi <= 0,05 ppm)
Brinellhardhet (EN 1534)	8 HB (average value)
Slagfasthet (EN 14354)	EC3
Svellingsgrad (EN 14354)	<10% (5% type verdi)
Slitestykke (EN 14354)	> 6000 cycles
Sklisikkerhet (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Bedømt av SundaHus
A+	Yes
M1	Yes
CE-merket	Ja
Garanti (offentlige miljø)	30 år
Garanti (private hjem)	30 år
Slitestykke i private hjem (EN ISO 10874)	Moderat til sterkt trafikkerte områder (klasse 23)
Slitestykke i offentlige miljø (EN ISO 10874)	Høytrafikkområder (klasse 33)

ANNEN

NOBB-nummer	60085981
Revision nr	1



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com +47 3322 2300

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Skann QR-koden med mobilen eller besøk bjelin.com for å se informasjon om legging og ytterligere produktinformasjon.