

# Woodura Planks 3.0

## YXENHULT M\* 3.0



Holzart  
Eiche



Sortierung  
Blend



Oberflächenbehandlung  
Pro matt lackiert



Wasserfestigkeit  
Hoch

Yxenhult ist ein matt lackierter, gehärteter Holzboden, der Wärme und ein Gefühl von Luxus in einen Raum bringt. Der tiefe Terra Brown-Farbtönen verleiht Charakter und die Blend-Sortierung, die einige Farbvariationen enthält, bringt subtile Maserungen zur Geltung. Das aus FSC-zertifizierter europäischer Eiche gefertigte Produkt der Klasse 33 ist äußerst strapazierfähig und eignet sich ideal für stark frequentierte Räume wie Hotels, Geschäfte, Büros und Cafés - oder den Eingangsbereich Ihres Hauses. Die matt lackierte Oberfläche macht den Boden pflegeleicht und schützt ihn vor Flecken.



### Spezifikation

#### ALLGEMEIN

Bodenart	<b>Gehärtetes Holz</b>
Holzart	<b>Eiche</b>
Sortierung	<b>Blend</b>
Oberflächenbehandlung	<b>Pro matt lackiert</b>
Färbung	<b>Terra Brown</b>
Hell/Dunkel	<b>Mitteldunkel</b>
Muster	<b>Brett</b>
Verbindungssystem	<b>Välinge 5G Dry®</b>
Kern	<b>HDF</b>

#### ABMESSUNGEN

Format	<b>M*</b>
Breite	<b>151 mm</b>
Länge	<b>2030 mm</b>
Höhe	<b>9.2 mm</b>
Dicke der Nuttschicht	<b>0,6 mm</b>

#### PAKET

Menge in Packung	<b>7</b>
m <sup>2</sup> pro Box	<b>2,149 m<sup>2</sup></b>
m <sup>2</sup> pro Palette	<b>96,71 m<sup>2</sup></b>
Gewicht pro m <sup>2</sup>	<b>9,128 kg</b>
Gewicht pro Packung	<b>19,616 kg</b>

#### KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

Für Fußbodenheizung geeignet	<b>Ja</b>
Wasserfestigkeit	<b>Hoch</b>
Feuerbeständigkeit (EN 13501)	<b>Cfl-s1</b>
Wärmeleitfähigkeit (EN 12664)	<b>0,12 W/(m*K)</b>
Wärmewiderstand (EN 12667)	<b>0,075 (m2 x K)/W</b>
Formaldehydemission (EN 717-1)	<b>Formaldehydemission. E1 &lt;= 0,1 ppm (typischer Wert &lt;= 0,05 ppm)</b>
Eindruckwiderstand (Brinell) (EN 1534)	<b>8 HB (average value)</b>
Schlagfestigkeit (EN 14354)	<b>EC3</b>
Dickenschwellung (EN 14354)	<b>&lt;10 % (5 % typisch)</b>
Verschleißfestigkeit (EN 14354)	<b>&gt; 6000 Zyklen</b>
Rutschfestigkeit (CEN//TS 15676)	<b>40</b>
FSC	<b>FSC Mix (FSC-C140725)</b>
SundaHus	<b>Bewertet durch SundaHus</b>
A+	<b>Yes</b>
M1	<b>Yes</b>
CE-Kennzeichnung	<b>Ja</b>
Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)	<b>10 Jahre</b>
Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung)	<b>Limited Lifetime Warranty</b>
Nutzungsniveau im Haus (EN ISO 10874)	<b>Nutzungsniveau Privatzwecke. Klasse für schwere Wohnzwecke (Klasse 23)</b>
Grad der kommerziellen Nutzung (EN ISO 10874)	<b>Grad der kommerziellen Nutzung (Klasse 33)</b>



woodura®

**Bjelin** bjelin.com de-sales@bjelin.com

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Für Verlege- und Pflegehinweise sowie weitere Produktinformationen scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [bjelin.com](http://bjelin.com).