

Woodura Planks 3.0

YXENHULT 3.0 M



Træsart
Eg



Sortering
Blend



Overfladebehandling
Pro matlak



Vandbestandighed
Høj

Yxenhult er et matlakeret gulv i hærdet træ, som giver dit rum et varmt og lækkert udtryk. Den mørke nuance Terra Brown giver karakter, og sorteringen Blend, som har lidt farvevariationer, afslører en diskret åring. Dette klasse 33-produkt er fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer – eller entréen i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.



Specifikation

GENERELT

Gulvtype	Hærdet trægulv
Træsart	Eg
Sortering	Blend
Overfladebehandling	Pro matlak
Pigmentering	Terra Brown
Lyst/mørkt	Halvmørkt
Mønster	Plankegulv
Låsesystem	Vålinge 5G Dry®
Kerne	HDF

MÅL

Format	M
Bredde	151 mm
Længde	2030 mm
Tykkelse	9,2 mm
Slidlagets tykkelse	0,6 mm

PAKKE

Antal pr. pakke	7
m ² pr. pakke	2,149 m ²
m ² pr. palle	96,71 m ²
Vægt pr m2	9,128 kg
Vægt pr. pakke	19,616 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvarme	Ja
Vandbestandighed	Høj
Brandmodstand (EN 13501)	Cfl-s1
Varmeledningsevne (EN 12664)	0,075 W/(m*K)
Termisk modstand (EN 12667)	0,075 (m2 x K)/W
Formaldehyd emission (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (typværdi <= 0,05 ppm)
Brinell-hårdhed (EN 1534)	8 HB (average value)
Slagfasthed (EN 14354)	EC3
Kvældning højde (EN 14354)	<10% (5% typisk)
Slidstyrke (EN 14354)	> 6000 cykles
Skridsikkerhed (USRV) (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Bedømt af SundaHus
A+	Yes
M1	Yes
CE-mærket	Ja
Garanti (Offentligt miljø)	30 år
Garant (Boligmiljø)	30 år
Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874)	Moderat til stærkt trafikerede områder (Klasse 23)
Slidklasse i offentligt miljø (EN ISO 10874)	Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)

ØVRIGT

Revision nr	1
-------------	---



The mark of responsible forestry



woodura®

Bjelin Sweden AB | bjelin.com | support@bjelin.com | +46-771-101 099

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Lægningsanvisning og plejeråd samt yderligere produktinformationer finder du ved at scanne QR-koden eller gå ind på bjelin.com.