

Woodura Planks 3.0

## YXENHULT 3.0 M

Type de bois  
ChêneChoix  
BlendFinition  
Verni pro matRésistance à l'eau  
Élevée

Yxenhult est un revêtement de sol en bois densifié verni mat qui crée une atmosphère chaleureuse et une sensation de luxe. Le coloris foncé Terra Brown lui donne du caractère et les variations de couleurs de la catégorie Blend font subtilement ressortir son grain. Fabriqué à partir de chêne européen certifié FSC, ce produit de classe 33 est extrêmement durable et particulièrement adapté aux espaces à fort passage, tels que les hôtels, les magasins, les bureaux et les cafés, ainsi qu'aux entrées des résidences individuelles. La finition vernie mate est facile à entretenir et protège le sol contre les taches.



## Spécification

## GÉNÉRAL

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Blend
Finition	Verni pro mat
Teinte	Terra Brown
Clair/foncé	Moyennement foncé
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Vålinge 5G Dry®
Âme centrale	HDF

## DIMENSIONS

Format	M
Largeur	151 mm
Longueur	2030 mm
Épaisseur	9,2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

## EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	7
Surface (m <sup>2</sup> ) par paquet	2,149 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> par palette	96,71 m <sup>2</sup>
Poids par m <sup>2</sup>	9,128 kg
Poids par paquet	19,616 kg

## CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Cfl-s1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,12 W/(m <sup>2</sup> *K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,075 (m <sup>2</sup> x K)/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)
Dureté Brinell (EN 1534)	8 HB (average value)
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 6000 révolutions
Résistance à la glissance (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Évalué par SundaHus
A+	Yes
M1	Yes
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classe d'usage domestique (EN ISO 10874)	Classe résidentielle intense (Classe 23)
Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)	Classe commerciale intense (Classe 33)

## MISC

Revision nr	1
-------------	---



woodura®

Bjelin | [bjelin.com](http://bjelin.com) | [support@bjelin.com](mailto:support@bjelin.com)

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Vålinge Innovation AB ([www.valinge.se/patents](http://www.valinge.se/patents)). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Vålinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur [bjelin.fi](http://bjelin.fi).